

Tek yönlü vidalı teraziler

vidalı montaj için, teknopolimer

MALZEME

Polikarbonat (PC).

SIVI MUHAFAZASI

Polimetil metakrilat (PMMA).

KONTRAST SIVISI

Şeffaf yeşil renk, UV dirençli.

VIDALI TERAZİLERİN HASSASIYETİ

Kabarıcığın 2 mm hareketiyle, gövde yatay yüzeye göre 31 açı dakika eğilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **BOL-MB-AV**: yaylar ve vidalar olmadan, sabit montaj için.
- **BOL-MB-JV**: harmonik çelik yaylarla ve galvanizli çelik kendinden oturan vidalarla, ayarlanabilir montaj için.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BOL-MB terazi kabarcıkları, masterların, makinelerin, cihazların ekipmanların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.






Darbeye dayanıklı polikarbonattan yapılmış şeffaf muhafaza, kabarcığın hizalanmasını ön veya yan konumlardan kontrol etmeye olanak sağlar.

Bunlar, terazi kabarcık eksenini yönündeki eğim açısını gösterir.

Bunlar, terazi kabarcık eksenini yönündeki eğim açısını gösterir.

İki yönlü bir hizalama elde etmek için, ayar vidaları 90 derecede olan iki terazi kabarcığı kullanmak gereklidir.

BOL-JV kabarcık hizalaması, vidalar sıkılarak ayarlanabilen yay kullanımı sayesinde, montaj yüzeyine bağlı olarak özelleştirilebilir.



BOL-MB-AV

Kod	Açıklama	d	d1	L	H	B	f	Δ
438151	BOL-MB-56-G-31-AV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	8
438161	BOL-MB-87-G-31-AV	4.2	7.4	87	16	17	69	12

BOL-MB-JV

Kod	Açıklama	d	d1	L	H	B	f	Δ
438171	BOL-MB-56-G-31-JV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	13
438181	BOL-MB-87-G-31-JV	4.2	7.4	87	16	17	69	17