

Yuvalı ayarlama delikli menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AlSi 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMALAR

Montaj sırasında ayar yapmayı sağlayan silindirik başlı vidalar için içten geçmeli yuvalı delikler.

- **CFA-SL-H**: yatay ayarlamalar için.
- **CFA-SL-V**: dikey ayarlamalar için.
- **CFA-SL-HV**: hem yatay hem de dikey ayarlamalar için.



DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda -35° olan +180° ve 0°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir. Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).



FAMdesign







Direnç testleri	EKSENSEL GERİLİM		DAİRESEL GERİLİM		90° AÇILI GERİLİM	
						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFA.65-SL	510	5280	490	5790	260	3190

CFA-SL-H

CFA-SL-V

CFA-SL-HV



Kod	Açıklama	L	B	f	H	h1	h2	h3	b1	b2	b3	d	C# [Nm]	⚖
422272	CFA.65-SL-H	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60
422276	CFA.65-SL-V	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60
422280	CFA.65-SL-HV	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.