

Dar pervazlar ve kapılar için menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA

M6 gömük başlı vidalar için içten geçmeli delikler ve menteşe gövdesinin tam konumlandırılması için referans pimler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 200° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -10° ve +190°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada -).




MONTAJ TALİMATLARI

- Döndürme pimini çıkartın ve menteşenin ayrılmış iki gövdesini kapı ve kapı çerçevesi üzerine yerleştirin.
- Menteşeyi doğru bir şekilde hizalayarak iki parçayı eşleştirerek monte edin ve döndürme pimini yerleştirin.



FMM design

	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Direnç testleri						
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFB.108 SH-6	610	6020	640	5020	520	2200



CFB.

Kod	Açıklama	L	B	d2	l	l1	f±0.25	f1±0.25	f2±0.25	l1	l2	b1	d	Geçmeli delikler	C# [Nm]	
422511	CFB.108 SH-6	109	45	6	10	18	72.5	48.2	92.7	18	27	20.5	6	6.5	3	92

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.