

Menteşeler

Kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah veya gri renkte RAL 7040 (C33), mat kaplamalı.

DÖNER PİM

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah veya gri renkte RAL 7040 (C33), mat kaplamalı.

MONTAJ KITI (BKZ. MONTAJ):

- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI

Her bir KIT, 4 kapatma kapağı (şekil 1) ve teknopolimerden 4 burç (şekil 2 ve şekil 3) içerir.

MONTAJ

CFMW-AE-VO menteşe üç farklı şekilde monte edilebilir:

- Vidalara serbest erişimi önlemek için kit (şekil 1) içerisinde verilen M6 UNI 5933 ISO 10642 havşa başlı vida (birlikte verilmez) ve vida kapağı ile.
- Kit (şekil 2) içerisinde verilen burç ile ayarlamak için altıgen soketli silindirik başlı vida M6 UNI 5931 ISO 4762 (birlikte verilmez) ile.
- M6 UNI 5588 ISO 4032 somun (temin edilmez) ve kit içinde temin edilen burç ile (şekil 3). Bu tür montaj, menteşe için kurcalamaya karşı tamamen koruma sağlar.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CFMW-AE-VO menteşe, belirli yönetmeliklerin yangın riskini önleyebilen malzemeler kullanılmasını gerektiren tüm alanlarda kullanılabilir.

Farklı montaj seçenekleri bu ürünün birçok alüminyum profil (30 mm minimum yan) üzerine kurulmasını kolaylaştırır.

CFMW-AE-VO menteşe, dahili güvenlik anahtarlı CFSW. menteşe ile monte edilebilir CFSW.




DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 180° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan 0° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durum, menteşenin herhangi bir negatif açı (şekil 4) tarafından gerilim almaması gerektiği için tam olarak doğrulanmalıdır.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.

	EKSENEL GERİLME	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLİM
Direnç testleri			
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFMW.70-AE-VO	2100	2800	1300
CFMW.110-AE-VO	2100	2800	1300

Maksimum statik yük, ötesine geçildiğinde malzemenin kırılabileceği ve dolayısıyla menteşe performansının etkileneceği değerdir. Elbette bu değere, ilgili uygulamanın önemine ve güvenlik düzeyine göre uygun bir katsayı uygulanmalıdır.

Kod	Açıklama	L	B	f _{±0.25}	f _{1±0.25}	H	h ₁	h ₂	d	d ₃	d ₄	C# [Nm]	Δ
149051	CFMW.70-AE-VO-SH-6	70	60	50	42	25	15	15	13.5	6.5	12	5	80
149051-C33	CFMW.70-AE-VO-SH-6-C33	70	60	50	42	25	15	15	13.5	6.5	12	5	80
149056	CFMW.110-AE-VO-SH-6	110	60	91	42	25	15	15	12	6.5	12	5	125
149056-C33	CFMW.110-AE-VO-SH-6-C33	110	60	91	42	25	15	15	12	6.5	12	5	125

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.






ELESA Original design

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3



Şekil 4

