

Kademeli menteşeler

vida koruma kapaklı, teknopolimer

MALZEME

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Asetal bazlı (POM) teknopolimer, siyah.

VIDA KAPAKLARI

Polyester bazlı (PBT) teknopolimer, siyah, mat kaplama, bastırılarak oturtulan tertibat.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFP-SH**: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFP-CH**: silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFP-EH**: altıgen başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)




- Maksimum 195° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -15° ve +180°).
- Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.
- Bu menteşe aynı tasarıma sahip, germe pozisyonu olmayan CFQ. tip menteşe ile kombine edilebilir.
- Germe kolu cihazı (ELES patentli), kapı için dört farklı germe pozisyonu sağlar (0°, +80°, +120°, +170°).
- Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).

DİRENÇ TORKU





Tüm germe pozisyonları, 1,1 Nm (menteşenin germe cihazını serbest bırakmak için uygulanması gereken tork) civarında direnç torku sağlar. Menteşe 10000'den fazla açma ve kapama döngüsü ile test edilmiştir ve direnç torkunun değeri değişmemiştir.



FM design



EKSENSEL GERİLİM		DAİRESEL GERİLİM		80° ve 90° AÇIK GERİLİM		120° AÇIK GERİLİM		170° AÇIK GERİLİM		Direnç torku
Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	[Nm]
Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E80 e E90 [N]	R80 e R90 [N]	E120 [N]	R120 [N]	E170 [N]	R170 [N]	
300	1220	350	1970	345	620	285	855	400	1410	1.1



Kod	Açıklama	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	
426311-C9	CFP.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426312-C9	CFP.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426313-C9	CFP.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.