

Vida kapaklı menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Asetal bazlı (POM) teknopolimer, siyah.

VIDA KAPAKLARI

Polyester bazlı (PBT) teknopolimer, siyah, mat kaplama, bastırılarak oturtulan tertibat.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFQ-SH**: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFQ-CH**: silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFQ-EH**: altıgen başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 195° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -15° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).




FM design




Direnç testleri					
EKSENSEL GERİLİM		DAİRESEL GERİLİM		90° AÇILI GERİLİM	
Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü	Maksimum çalışma yükü	Kırılma yükü
Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E90 [N]	R90 [N]
300	1220	350	1970	290	720



CFQ-SH



CFQ-CH



CFQ-EH



Kod	Açıklama	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	
426331-C9	CFQ.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426332-C9	CFQ.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426333-C9	CFQ.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.