

Vida kapaklı menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

Asetal bazlı (POM) teknopolimer, siyah.

VIDA KAPAKLARI

Polyester bazlı (PBT) teknopolimer, siyah, parlak kaplama, bastırılarak oturtulan tertibat.

STANDART UYGULAMALAR

- **CFT-SH:** havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **CFT-EH:** silindirik başlı vidalar, altıgen başlı somunlar veya vidalar için altıgen içten geçmeli delikler. Başlıklı ve somunlu CFT. menteşe, montaj deliğine yerleştirilen altıgen başlı somunlar veya vidalar ile elde edilebilir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 200° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -20° ve +180°).



Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada 1368).




Farklı RAL renklerdeki vida kapakları.



ELESA Original design 2009



Direnç testleri	EKSENSEL GERİLİM		DAİRESEL GERİLİM		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFT.40	300	1500	300	1500	200	750
CFT.49	500	2900	400	3000	300	1600
CFT.65	800	4500	800	4400	500	2200



Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h3	h4	b1	d	d3	d4	d6	C# [Nm]	△
427112-C9	CFT.40 SH-4-C9	39.5	38	25	25	13	9	-	4.5	17.5	3	4.5	8.5	-	2	11
427132-C9	CFT.49 SH-5-C9	49.5	48	30.5	31	16.5	11.5	-	5	21.5	4	5.5	10.5	-	2	24
427152-C9	CFT.65 SH-6-C9	65	63	40	40	21.5	15	-	10	29	5	6.5	12.5	-	2	50
427111-C9	CFT.40 EH-4-C9	39.5	38	25	25	13	9	4	-	17.5	3	4.5	-	7	2	11
427131-C9	CFT.49 EH-5-C9	49.5	48	30.5	31	16.5	11.5	5	-	21.5	4	5.5	-	8.5	2	24
427133-C9	CFT.49 EH-6-C9 *	49.5	48	30.5	31	16.5	11.5	5	-	21.5	4	6.5	-	10	2	24
427151-C9	CFT.65 EH-6-C9	65	63	40	40	21.5	15	7	-	29	5	6.5	-	10	2	50

* In case of assembly with cylindrical screw, use a shorted head screw.

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.