

Menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **CFTX-PP**: AISI 303 paslanmaz çelik döner pim.

- **CFTX-PP-TT**: titanyum sınıf 2 döner pim.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 200° (birbirine bağlı yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -20° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (bkz. sayfa -).



ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Polipropilen menteşeler, kimyasal maddelerle temas edebilecekleri ve/veya asidik veya bazik deterjan çözeltileriyle sık sık yıkandıkları kimya, proses, ilaç, gıda, tekstil ve kağıt endüstrisi gibi sektörler için özellikle uygundur.



Sınıf 2 titanyum pimli bu versiyon, maksimum kimyasal direnci garanti eder ve galvaniz endüstrisi ve donanma sektörü gibi son derece agresif ortamlar için uygundur.



ELESA Original design



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFTX.40	200	1100	200	1200	200	600
CFTX.49	300	1700	300	1400	300	900
CFTX.65	500	3000	500	2100	500	1400



Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h4	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	🔧
427311	CFTX.40 PP-SH-4	427313	CFTX.40 PP-TT-SH-4	39.5	38.5	25	25	13	9	4.5	16.5	3	4.5	8.5	2	10
427331	CFTX.49 PP-SH-5	427333	CFTX.49 PP-TT-SH-5	49.5	49	30.5	31	16.5	11.5	5	21	4	5.5	10.5	2	20
427351	CFTX.65 PP-SH-6	427353	CFTX.65 PP-TT-SH-6	65	64	40	40	21.5	15	9	27.5	5	6.5	12.5	2	57

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.