

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Paslanmaz çelik kilit

STATOR VE DÖNER MİL
AISI 316L Paslanmaz Çelik

ÖN PLAKA
Paslanmaz çelik.

SOMUN
AISI 303 paslanmaz çelik M19x1.

DÜZ YAYLI CONTA
AISI 304 paslanmaz çelik.

İÇTEN DİŞLİ CONTA
AISI 430 paslanmaz çelik.

KAPATMA KOLU
2,5 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik.
AISI 304 paslanmaz çelik altıgen somun M6x0.75 ile birleştirme.

DÖNÜŞ
180°.

İKİ ANAHTAR
Nikel kaplı piring iki anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir.

IP KORUMA
Tablo EN 60529'a göre IP 65 koruma sınıfı (sayfa A23).




STANDART UYGULAMALAR

- **CS-SST:** 400 farklı kombinasyonlu kilit; her kilit bir çift anahtara sahiptir.
- **CS-M-SST:** 190 farklı kombinasyonlu ve ana anahtarlı kilit; her kilit bir çift anahtara sahiptir. Hepsini açan iki ana anahtar, her sipariş için temin edilir;
- **CSU-SST:** bir kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler aynı kombinasyona sahiptir ve aynı anahtar ile açılabilirler. Her kilit bir çift anahtara sahiptir.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR
Diğer boyutlardaki kapatma kolları.



Delik açma şablonu



CS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70