

Tırtıklı somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Yüksek tip

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Özellik sınıfı 5
- iyi işlenmiş görünür yüz
- Karartılmış
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş ZB

Paslanmaz Çelik versiyon




- AISI 303 **NI**
- AISI 316L **A4**
- mat kumlanmış

BİLGİ

Tırtıklı somunlar DIN 466, evrensel kullanım için uygundur ve aletsiz olarak hızla sıkılabilir ve gevşetilebilirler. M12 dişli bir somun da, DIN standardında tanımlanan tiplere ek olarak mevcuttur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)



DIN 466-ST

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 466-M2	M 2	9	4.5	5.3	2	2
DIN 466-M2,5	M 2.5	11	5	6.5	2.5	3
DIN 466-M3	M 3	12	6	7.5	2.5	4
DIN 466-M4	M 4	16	8	9.5	3.5	6
DIN 466-M5	M 5	20	10	11.5	4	12
DIN 466-M6	M 6	24	12	15	5	20
DIN 466-M8	M 8	30	16	18	6	44
DIN 466-M10	M 10	36	20	23	8	84
DIN 466-M12	M 12	40	22	25	10	120

DIN 466-ZB

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 466-M2-ZB	M 2	9	4.5	5.3	2	1
DIN 466-M2,5-ZB	M 2.5	11	5	6.5	2.5	2
DIN 466-M3-ZB	M 3	12	6	7.5	2.5	3
DIN 466-M4-ZB	M 4	16	8	9.5	3.5	7
DIN 466-M5-ZB	M 5	20	10	11.5	4	12
DIN 466-M6-ZB	M 6	24	12	15	5	22
DIN 466-M8-ZB	M 8	30	16	18	6	42
DIN 466-M10-ZB	M 10	36	20	23	8	84
DIN 466-M12-ZB	M 12	40	22	25	10	119

DIN 466-SST

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖️
DIN 466-M2-NI	M 2	9	4.5	5.3	2	3
DIN 466-M2,5-NI	M 2.5	11	5	6.5	2.5	2
DIN 466-M3-NI	M 3	12	6	7.5	2.5	3
DIN 466-M4-NI	M 4	16	8	9.5	3.5	6
DIN 466-M5-NI	M 5	20	10	11.5	4	12
DIN 466-M6-NI	M 6	24	12	15	5	22
DIN 466-M8-NI	M 8	30	16	18	6	40
DIN 466-M10-NI	M 10	36	20	23	8	84
DIN 466-M12-NI	M 12	40	22	25	10	115
DIN 466-M3-A4	M 3	12	6	7.5	2.5	3
DIN 466-M4-A4	M 4	16	8	9.5	3.5	7
DIN 466-M5-A4	M 5	20	10	11.5	4	13
DIN 466-M6-A4	M 6	24	12	15	5	24
DIN 466-M8-A4	M 8	30	16	18	6	91
DIN 466-M10-A4	M 10	36	20	23	8	125