

Düz tırtıklı somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Düz Tip

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıf 5
- iyi işlenmiş görünür yüz
- Karartılmış
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş ZB

Paslanmaz Çelik Versiyon

- Paslanmaz Çelik AISI 303 NI
- mat kumlanmış

BİLGİ




Tırtıklı somunlar DIN 467, evrensel kullanım için uygundur ve aletsiz olarak hızla sıkılabilir ve gevşetilebilirler. M12 dişli bir somun da, DIN standardında tanımlanan tiplere ek olarak mevcuttur.

İSTEK ÜZERİNE

- Paslanmaz çelik Versiyon (A4 kalite)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)



DIN 467

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-ZB

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3-ZB	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-ZB	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-ZB	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-ZB	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-ZB	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-ZB	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-ZB	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h	k	⚖
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-NI	M 12	40	22	12	10	92