

Tırtıklı somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: dübel deliksiz
- Tip **B**: dübel delikli

Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıf 5
- Karartılmış

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI







mat kumlama yapılmış

BİLGİ

DIN 6303 tırtıklı somunlar da dübel çapı d_5 bağlamak veya çentikli pinlerin kullanımı için dizayn edilmiştir. Tırtıklı somunlar DIN 6303 H7 delikli ve M12 ölçülü olanlar resmi standart teknik dökümanlarda yoktur. Ayrıca tırtıklı bölümler daha iyi kavrama amacıyla DIN standardında belirtilenden büyüktür.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



*Tırtıklı somun (A veya B) montaj türü seçimi ile tamamlamak.

A
Dübel deliksiz

B
Dübel delikli

DIN 6303

Açıklama	d1	d2 H7	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	⚖
DIN 6303-M5-*	M5	-	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-B5-*	-	B 5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	18
DIN 6303-M6-*	M6	-	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-B6-*	-	B 6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	29
DIN 6303-M8-*	M8	-	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-B8-*	-	B 8	20	30	2	3	17	12	10	45
DIN 6303-M10-*	M10	-	28	36	3	4	20	14	12	47
DIN 6303-B10-*	-	B 10	28	36	3	4	20	14	12	45
DIN 6303-M12-*	M12	-	32	40	4	4	24	16	16	85
DIN 6303-B12-*	-	B 12	32	40	4	4	24	16	16	89

DIN 6303-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	⚖
DIN 6303-M5-A-NI	M5	14	20	-	-	12	8	7	15
DIN 6303-M6-A-NI	M6	16	24	-	-	14	10	8	27
DIN 6303-M8-A-NI	M8	20	30	-	-	17	12	10	45
DIN 6303-M10-A-NI	M10	28	36	-	-	20	14	12	85
DIN 6303-M12-A-NI	M12	32	40	-	-	24	16	16	132
DIN 6303-M5-B-NI	M5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-M6-B-NI	M6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-M8-B-NI	M8	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-M10-B-NI	M10	28	36	3	4	20	14	12	85
DIN 6303-M12-B-NI	M12	32	40	4	4	24	16	16	132