

Altıgen somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, küresel yataklı

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip B: tek taraflı küresel yataklı

Çelik versiyon

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 10

- Karartılmış

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 303 NI





BİLGİ

DIN 6330 altıgen somunları tutturmada, sık tutturma ve açma gerektiren uygulamalarda kullanılır ($m = 1.5 \times d_1$).

Dişi contalar ile birlikte küresel yatak DIN 6319 (bkz. sayfa 962) aşırı konumsal hizasızlıkların eşitlenmesine izin verir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Somunların kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)



DIN 6330

Açıklama	d1	d2 H14	e min.	m	A/F	r	Δ
DIN 6330-M8-B	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B	M 10	11.5	17.8	15	16	15	20
DIN 6330-M12-B	M 12	14	20	18	18	17	28
DIN 6330-M14-B	M 14	16	24.6	21	22	20	45
DIN 6330-M16-B	M 16	18	26.8	24	24	22	53
DIN 6330-M20-B	M 20	22	33.5	30	30	27	110
DIN 6330-M24-B	M 24	26	40	36	36	32	195
DIN 6330-M30-B	M 30	32	51.3	45	46	41	401
DIN 6330-M36-B	M 36	38	61.3	54	55	50	715

DIN 6330-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H14	e min.	m	A/F	r	Δ
DIN 6330-M8-B-NI	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B-NI	M 10	11.5	17.8	15	16	15	9
DIN 6330-M12-B-NI	M 12	14	20	18	18	17	29
DIN 6330-M14-B-NI	M 14	16	24.6	21	22	20	32
DIN 6330-M16-B-NI	M 16	18	26.8	24	24	22	57
DIN 6330-M20-B-NI	M 20	22	33.5	30	30	27	114