

Titreşim azaltma parçaları

Kauçuk ve çelik veya paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMALAR

- **DVC.3:** Dişli kör delikli burç ve taban plakası cilalı galvanizli çelikten, , dişli kör delikler, titreşim söndürücü gövdesi doğal kauçuk NR'den yapılmıştır, siyah renktedir, sertlik 40, 55, 70 Shore A ± 5 şeklindedir.
- **DVC.3-SST:** Dişli kör delikli burç ve taban plakası AISI 304 paslanmaz çelikten, dişli kör delikler, titreşim söndürücü gövdesi doğal kauçuk NR'den yapılmıştır, siyah renktedir, sertlik 55 Shore A ± 5 şeklindedir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kauçuk titreşim azaltma parçaları, ekipman ve makinelerin hareketli gövdeleri veya dengesiz titreşen yığınlarının oluşturduğu titreşimleri, şokları ve gürültüleri söndürmek için tasarlanmıştır. DVA titreşim azaltma parçalarının aksine, basınç altındayken, bu maddeler metal ekin dikey düzlemini terk etmeden daha fazla yanıl harekete izin verir.

Titreşimler şunlara neden olabilir:

- makinenin ve/veya yakınındakilerin arızalanması ve kullanım ömürlerinin kısalması
- operatörün sağlığına zararı;
- gürültü.

Her bir kod için yük şemaları talep üzerine temin edilir.

Bakınız Tercih göre teknik veri ve kılavuzları(sayfada).


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik tabanlı uygulamalar için doğal kauçuk NR, sertlik 40, 70 Kenar A ± 5 .





DVC.3




DVC.3 - 15 - 8.5 - 15 - M4 - 55

D d1 L d Shore A

Açıklama	D	L	d	d1	h	△	Sertlik 40 Shore A			Sertlik 55 Shore A			Sertlik 70 Shore A					
							Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]
DVC.3-15-8.5-15-M4-*	15	15	M4	8,5	4	6	434601	94	3,75	25	434501	155	3,75	41	434701	211	3,75	56
DVC.3-15-12-15-M4-*	15	15	M4	12	4	8	434606	155	3,75	41	434506	166	3,75	44	434706	223	3,75	60
DVC.3-20-14-15-M6-*	20	15	M6	14	6	13	434613	223	3,75	60	434513	289	3,75	77	434713	374	3,75	100
DVC.3-20-14-19-M6-*	20	19	M6	14	6	16	434615	374	4,75	79	434515	264	4,75	56	434715	326	4,75	69
DVC.3-20-14-20-M6-*	20	20	M6	14	6	17	434617	326	5	65	434517	261	5	52	434717	316	5	63
DVC.3-21-16-22-M6-*	21	22	M6	16	6	18	434621	316	5,5	57	434521	281	5,5	51	434721	367	5,5	67
DVC.3-20-12-30-M6-*	20	30	M6	12	6	19	434611	281	7,5	37	434511	172	7,5	23	434711	266	7,5	35
DVC.3-20-14-30-M6-*	20	30	M6	14	6	23	434619	383	7,5	51	434519	650	7,5	87	434719	277	7,5	37
DVC.3-25-18-20-M6-*	25	20	M6	18	6	27	434631	694	5	139	434531	738	5	148	434731	1214	5	243
DVC.3-25-20-20-M6-*	25	20	M6	20	6	30	434636	1214	5	243	434536	767	5	153	434736	1235	5	247
DVC.3-30-22-20-M8-*	30	20	M8	22	8	39	434643	767	5	153	434543	1010	5	202	434743	1488	5	298
DVC.3-30-18-25-M8-*	30	25	M8	18	8	42	434641	1488	6,25	238	434541	597	6,25	95	434741	919	6,25	147
DVC.3-35-25-34-M8-*	35	34	M8	25	8	53	434645	2871	8,5	338	434545	1469	8,5	173	434745	2141	8,5	252
DVC.3-40-30-25-M8-*	40	25	M8	30	8	64	434655	2141	6,25	343	434555	2496	6,25	399	434755	3326	6,25	532
DVC.3-40-25-30-M8-*	40	30	M8	25	8	72	434653	3326	7,5	444	434553	1283	7,5	171	434753	2219	7,5	296
DVC.3-40-33-30-M8-*	40	30	M8	33	8	80	434659	2219	7,5	296	434559	1378	7,5	184	434759	2564	7,5	342
DVC.3-40-32-50-M8-*	40	50	M8	32	8	98	434657	2564	12,5	205	434557	682	12,5	55	434757	965	12,5	77
DVC.3-40-20-48-M8-*	40	48	M8	20	8	86	434651	965	12	80	434551	713	12	59	434751	1088	12	91
DVC.3-50-42-30-M10-*	50	30	M10	42	10	125	434656	3326	7,5	444	434556	1499	7,5	200	434756	2085	7,5	278
DVC.3-55-44-45-M10-*	55	45	M10	44	10	150	434661	2085	11,25	185	434561	1247	11,25	111	434761	1818	11,25	162
DVC.3-57-25-45-M10-*	57	45	M10	25	10	140	434666	1818	11,25	162	434566	1235	11,25	110	434766	1673	11,25	149
DVC.3-60-49-60-M10-*	60	60	M10	49	10	310	434671	1673	15	112	434571	2995	15	200	434771	5181	15	345
DVC.3-70-45-53-M12-*	70	53	M12	45	12	336	434676	5181	13,25	391	434576	2597	13,25	196	434776	2894	13,25	218
DVC.3-72-64-33.5-M12-*	72	33,5	M12	64	12	342	434681	2894	8,38	346	434581	3936	8,38	470	434781	5708	8,38	682
DVC.3-75-60-40-M12-*	75	40	M12	60	12	360	434686	5708	10	571	434586	3298	10	330	434786	4942	10	494
DVC.3-95-80-75-M16-*	95	75	M16	80	16	690	434691	4942	18,75	264	434591	10382	18,75	554	434791	14873	18,75	793

DVC.3-SST



DVC.3 - 15 - 8.5 - 15 - SST - M4 - 55
 D d1 L Stainless steel d Shore A

STAINLESS STEEL

Açıklama	D	L	d	d1	h	Δ	Sertlik 40 Shore A			Sertlik 55 Shore A			Sertlik 70 Shore A					
							Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]	Kod	Maksimum yük [N]	Maksimum bükülme [mm]	Sağlamlık [N/mm]
DVC.3-15-8.5-15-SST-M4-55	15	15	M4	8,5	4	6		94	3,75	25	434801	283	3,75	76		211	3,75	56
DVC.3-15-12-15-SST-M4-55	15	15	M4	12	4	8		94	3,75	25	434806	303	3,75	81		211	3,75	56
DVC.3-20-14-15-SST-M6-55	20	15	M6	14	6	13		155	3,75	41	434813	445	3,75	119		223	3,75	60
DVC.3-20-14-19-SST-M6-55	20	19	M6	14	6	16		223	3,75	60	434815	413	4,75	87		374	3,75	100
DVC.3-20-14-20-SST-M6-55	20	20	M6	14	6	17		374	4,75	79	434817	411	5	82		326	4,75	69
DVC.3-21-16-22-SST-M6-55	21	22	M6	16	6	18		326	5	65	434821	431	5,5	78		316	5	63
DVC.3-20-12-30-SST-M6-55	20	30	M6	12	6	19		316	5,5	57	434811	297	7,5	40		367	5,5	67
DVC.3-20-14-30-SST-M6-55	20	30	M6	14	6	23		281	7,5	37	434819	412	7,5	55		266	7,5	35
DVC.3-25-18-20-SST-M6-55	25	20	M6	18	6	27		383	7,5	51	434831	1823	5	365		277	7,5	37
DVC.3-25-20-20-SST-M6-55	25	20	M6	20	6	30		694	5	139	434836	1889	5	378		1214	5	243
DVC.3-30-22-20-SST-M8-55	30	20	M8	22	8	39	İSTEK ÜZERİNE	1214	5	243	434843	2745	5	549	İSTEK ÜZERİNE	1235	5	247
DVC.3-30-18-25-SST-M8-55	30	25	M8	18	8	42		767	5	153	434841	1837	6,25	294		1488	5	298
DVC.3-35-25-34-SST-M8-55	35	34	M8	25	8	53		1488	6,25	238	434845	3306	8,5	389		919	6,25	147
DVC.3-40-30-25-SST-M8-55	40	25	M8	30	8	64		2871	8,5	338	434855	4624	6,25	740		2141	8,5	252
DVC.3-40-25-30-SST-M8-55	40	30	M8	25	8	72		2141	6,25	343	434853	3075	7,5	410		3326	6,25	532
DVC.3-40-33-30-SST-M8-55	40	30	M8	33	8	80		3326	7,5	444	434859	3317	7,5	442		2219	7,5	296
DVC.3-40-32-50-SST-M8-55	40	50	M8	32	8	98		2219	7,5	296	434857	1537	12,5	123		2564	7,5	342
DVC.3-40-20-48-SST-M8-55	40	48	M8	20	8	86		2564	12,5	205	434851	1808	12	151		965	12,5	77
DVC.3-50-42-30-SST-M10-55	50	30	M10	42	10	125		965	12	80	434856	3109	7,5	415		1088	12	91
DVC.3-55-44-45-SST-M10-55	55	45	M10	44	10	150		3326	7,5	444	434861	2702	11,25	240		2085	7,5	278
DVC.3-57-25-45-SST-M10-55	57	45	M10	25	10	140	2085	11,25	185	434866	2416	11,25	215	1818	11,25	162		
DVC.3-60-49-60-SST-M10-55	60	60	M10	49	10	310	1818	11,25	162	434871	5920	15	395	1673	11,25	149		
DVC.3-70-45-53-SST-M12-55	70	53	M12	45	12	336	1673	15	112	434876	4419	13,25	333	5181	15	345		
DVC.3-72-64-33,5-SST-M12-55	72	33,5	M12	64	12	342	5181	13,25	391	434881	10014	8,38	1196	2894	13,25	218		
DVC.3-75-60-40-SST-M12-55	75	40	M12	60	12	360	2894	8,38	346	434886	9566	10	957	5708	8,38	682		
DVC.3-95-80-75-SST-M16-55	95	75	M16	80	16	690	5708	10	571	434891	18156	18,75	968	4942	10	494		