

Çatallar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı, güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) özel teknopolimer.

CAM ELYAFI TAKVIYELİ POLIAMİD BAZLI (PA) TEKNOPOLİMER, GRI.

Dişli delik.

- **FJT+PC:** tutturma pimli.
- **FJT+S:** pimli ve seeger halkalı.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

FJT. çatalları, su ve nemin mevcut olduğu durumlarda bile, pnömatik silindirlerin harekete geçirilmesi için belirgin şekilde uygundur.

Teknopolimer çatalların özellikleri:

- nem ve kimyasalların mevcut olduğu durumlarda bile aşınmaya tamamen dirençli
- Tuz püskürtmeye yüksek mukavemetli;
- uygulanan yüklere yüksek derecede mekanik dirençli;
- Hafiflik, yüksek derecede bükülmezlik özelliği ile birleştirilmiş;
- Solventler ve deterjanlar ile yapılan sürekli yıkama döngülerine dirençlidir, örnek olarak gıda ve ilaç sektöründeki uygulamalar için uygundur.
- mükemmel şok emici özellikler;
- gürültü azaltma.

FJT+PC



FJT+S

Direnç testleri	Çekiş altında maksimum statik yük		Maksimum enine yük	
	kısa dönem	sürekli	kısa dönem	sürekli
Açıklama	[N]	[N]	[N]	[N]
FJT-M6	1300	650	300	150
FJT-M8	2100	1050	650	325
FJT-M10	3000	1500	800	400
FJT-M10x1.25	3000	1500	800	400
FJT-M12	3500	1750	900	450
FJT-M12x1.25	3500	1750	900	450
FJT-M14	6100	3050	1000	500

Güç değerleri, oda sıcaklığında (23 ° C) gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonucudur.

FJT-PC

Kod	Açıklama	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖
470201	FJT-M6+PC	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	4
470211	FJT-M8+PC	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	9
470221	FJT-M10+PC	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470222	FJT-M10x1.25+PC	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470231	FJT-M12+PC	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470232	FJT-M12x1.25+PC	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470241	FJT-M14+PC	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	42

FJT-S

Kod	Açıklama	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖
470301	FJT-M6+S	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	3
470311	FJT-M8+S	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	8
470321	FJT-M10+S	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470322	FJT-M10x1.25+S	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470331	FJT-M12+S	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470332	FJT-M12x1.25+S	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470341	FJT-M14+S	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	41