

İkizkenar Baş Somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Tek Başlangıçlı, Altıgenli

ÖZELLİKLER

Baş yönü

- RH: Sağ dış

Çelik 1.0718 ST

Paslanmaz Çelik AISI 303 NI

BİLGİ

İkizkenar baş somunlar GN 103.2, ikizkenar baş vidalar GN 103 ile birlikte kullanılır. Anahtar alanları sabitleme için kullanılır ve somunu dönmelerini önler. Somun, altıgenle de sıkılabilir.

Çelik ve paslanmaz çelik somunlar soğuk kaynamaya (yapışmaya) meyillidir için, dişin kalıcı olarak yağlanması gerekir. Bu nedenle, çelik ve paslanmaz çelik somunlar esas olarak ara sıra ayarlamalar için kullanılır.




AKSESUAR

- İkizkenar Baş Vidalar GN 103 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- İkizkenar Baş Vidalar (bkz. sayfa)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 103.2-ST

Açıklama	d x P Tek başlangıçlı	uzunluk l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-ST	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-ST	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-ST	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-ST	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-ST	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-ST	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-ST	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-ST	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-ST	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-ST	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-ST	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-ST	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-ST	50 x 8	75	75	1800

GN 103.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d x P Tek başlangıçlı	uzunluk l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-NI	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-NI	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-NI	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-NI	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-NI	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-NI	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-NI	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-NI	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-NI	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-NI	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-NI	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-NI	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-NI	50 x 8	75	75	1800