

Anahtar halkaları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 301

- düz kaplama **BL**
Tamburlu
- Galvanizli
siyah pasifleştirilmiş **SW**

BILGI



Anahtar halkaları GN 111.3, hafif yükler bulunabilecek çekme kabloları, bilye zincirler, tutma kayışları, vb. için evrensel bağlantı elemanları olarak uygundur. Siyah tasarım, göze çarpmaz ve yüzeydeki yansımaların en aza indirileceği durumlarda da kullanılabilir. Tabloda listelenen kilitleme pimlerinde ve bilyeli kilitleme pimlerinde, anahtar halkalarının geçirildiği konum delikleri vardır. Ayrıca anahtar halkaları, tutma kablolarını ve bilye zincirleri desteklemek için de kullanılabilir. Bu sayede kaybolmaktan korumak için birkaç elemanı aynı anda sabitlemek çok kolaydır. Yük taşıma kapasitesine ilişkin ayrıntılar, garanti olmaksızın verilen kılavuz değerlerdir.

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



Bilye kilitlemeli pimler ve pim Ø çapları aşağıdaki gibi olan kilitli kilitleme pimleri için uygun										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	tüm	5 / 6 / 8 / 10	tüm	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	tüm	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kilit pimi /
Bilye kilitlemeli pim

GN 111.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.3-14-BL	14	1	50	1
GN 111.3-14-SW	14	1	50	1
GN 111.3-18-BL	18	1.3	90	1
GN 111.3-18-SW	18	1.3	90	1
GN 111.3-24-BL	24	1.5	100	2
GN 111.3-24-SW	24	1.5	100	2
GN 111.3-30-BL	30	1.8	120	3
GN 111.3-30-SW	30	1.8	120	3
GN 111.3-38-BL	38	2	120	5
GN 111.3-38-SW	38	2	120	5