

Paslanmaz Çelik-Mini-Kilit Mandalları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile işlem (DK 6.5)
- Tip **VK**: Kare mil ile işlem (VK 6)
- Tip **SCH**: Yuva ile işlem

Paslanmaz Çelik AISI 303
mandal AISI 304

IP65 koruma sınıfı
yuva haznesi ve O-halka ile

BILGI

GN 115.6 Mini-Kilit mandalları, GN 115 kilit mandallarından daha küçük boyutlara sahiptir.

Kapı çerçevesinin arkasındaki kilidi hareket ettiren 90° ile sınırlı dönüş işlemi tarafından kilitletirlir. Kilit sisteminin konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır.

Farklı manivellalı kilit mandalları 7.5 ila 19.5 mm A aralığını kapsar. Kilit mandalları standart tasarımlarında aynı kilit / aynı anahtara sahiptir.

GN 115.6 Mini-Kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kilit ile birlikte temin edilir.

TEKNİK BILGI

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR

- Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530)
- Korumucu kapaklar GN 120 (bkz. sayfa 1486)

YAPI VE MONTAJ TALIMATLARI

Kurulum için; taslakta gösterildiği gibi kapıda bir delik çapı belirleyin. Monte edildiği zaman, kilit mandalı ön taraftan delik çapı boyunca itilir. Ardından altıgen somun arkadan kilit mandalı üzerine itilebilir ve cıvata ile yerine oturtulur.

Kapın kanadındaki **tertibat delik çapı** genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işleme ile oluşturulur.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm altında olan çelik levhalar için metal levha zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493) kullanılır.

Kurulum deliği çapı, taslaklarda gösterildiği gibi delme / frezeleme ile de ayarlanabilir.

GN 115.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	Δ
GN 115.6-DK-7,5	7.5	15
GN 115.6-DK-13,5	13.5	20
GN 115.6-DK-19,5	19.5	25
GN 115.6-SCH-7,5	7.5	30
GN 115.6-SCH-13,5	13.5	30
GN 115.6-SCH-19,5	19.5	35
GN 115.6-VK-7,5	7.5	26
GN 115.6-VK-13,5	13.5	28
GN 115.6-VK-19,5	19.5	30

