

Paslanmaz Çelik-Kilitleme Pimleri

eksenel kilitli (Bilye tutucu)

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip E: Delik halkalı pullu
- Pim
- Paslanmaz Çelik AISI 303
- Pul
- Paslanmaz Çelik AISI 316LHC
- Metal enjeksiyon kalıplanmış
- Bilye
- Paslanmaz Çelik AISI 420C
- Sıkıştırma yayı
- Paslanmaz Çelik AISI 631

BİLGİ

GN 124.3 Paslanmaz çelik kilitleme pimleri, çeşitli master ve bağlama sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlemesi için kullanılır.

Kilitleme bilyeleri, bir kompresyon yayıyla yerinde tutulur ve bu nedenle sıkıca kilitli değildir. Pimler hızlıca ve kolayca tespit deliğine takılıp sökülebilir.

Teknik ek, çift taraflı kesme mukavemeti (kopma dayanımı) için yük oranlarını içermektedir.




- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR


- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904) / GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Paslanmaz Çelik-Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygulama örneği



GN 124.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	Yerleştirme deliği	N ≈ şeklinde eksenel tutma gücü	DIN 50141 (Kırılma direnci) uyarınca kN ≈ şeklinde Çift taraflı kesmeye karşı dirençli	12
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61