

Menteşeler

iki veya üç parçadan oluşur / Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip D: üç bölümden oluşur
- Tip Z: iki bölümden oluşur

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Pim

Pirinç, nikel kaplı

Pul

Pirinç, nikel kaplı


ISO 4032 Altıgen somun

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

DIN 6797 tırtıklı rondela

vidaları korumak için

Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş








BİLGİ

GN 129 menteşeler, dış taraftaki çerçeveye oturan kapılar için kullanılır. Bu menteşeler normalde kapının kenarına doğru dizilmiştir. İki parçalı tasarımda, kapı iki adet benzer şekilde dizilmiş menteşe ile sökülebilir.

Üç parçalı menteşeler, genelde sökülemezler ve içeriye monteli haldedir ve dışarıdan açılmayacak kapılar ve sürgülü kapılar için kurcalama önleyici bir önlem olarak uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)



GN 129

Açıklama	s	b	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l4 maks.	l5	l6	m1	m2	🔑
GN 129-12-D	12	15	M 6	6	39.2	-	10	5	-	9	-	-	27.2	-	57
GN 129-16-D	16	20	M 8	8	49	-	14	8	-	16	-	-	33	-	133
GN 129-12-Z	12	15	M 6	6	-	25.6	-	5	14	-	10	5	-	13.6	38
GN 129-16-Z	16	20	M 8	8	-	32.5	-	8	22	-	14	8	-	16.5	87