

İki Yollu Doğrusal Aktüatör Konnektörleri

Alüminyum, iki yollu aks sistemi

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama S

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

BİLGİ

İki yollu doğrusal aktüatör konnektörleri GN 132.2, iki yollu kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. G adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları z ile, kılavuz delik d₁ / d₂ hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.




AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



GN 132.2-Manşon yataksız

Açıklama	d ₁ - d ₂ Manşon yataksız	k Sıkma uzunluğu	d ₃ Kamalı ma- lafa üzerin- deki montaj vidaları	l ₁	l ₂	m	z Vida konumları	z için Akse- suar Önerisi el manivelası GN 911 l ₃	⚖
GN 132.2-B30-B30-40-2-S	B30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	168
GN 132.2-B30-B30-56-2-S	B30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.2-B40-B40-56-2-S	B40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	500
GN 132.2-B40-B40-65-2-S	B40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.2-B50-B50-65-2-S	B50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	670
GN 132.2-B60-B60-80-2-S	B60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000

GN 132.2-Manşon yataklı

Açıklama	d ₁ - d ₂ Manşon yataklı	k Sıkma uzunluğu	d ₃ Kamalı ma- lafa üzerin- deki montaj vidaları	l ₁	l ₂	m	z Vida konumları	z için Akse- suar Önerisi el manivelası GN 911 l ₃	⚖
GN 132.2-G30-G30-40-2-S	G30 - G30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	168
GN 132.2-G30-G30-56-2-S	G30 - G30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.2-G40-G40-56-2-S	G40 - G40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	400
GN 132.2-G40-G40-65-2-S	G40 - G40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.2-G50-G50-65-2-S	G50 - G50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	560
GN 132.2-G60-G60-80-2-S	G60 - G60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000