

Flanşlı konnektör kısaçları

Alüminyum, 4 Delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

GN 146 flanşlı konnektör kısaçlarının kenetleme deliği mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Flanşlı konnektör kısaçları GN 145 **profil sistemlerine** de monte edilebilir.

z vida konumunda, soket kapaklı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR




- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

AKSEİSTEK ÜZERİNE



- İnç delikli

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



DIN 985 kendinden kilitlemeli altıgen somun (Poliamid halka)



* Flanşlı bağlantı kelepçelerinin renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW
RAL9005

BL
boş

GN 146

Açıklama	d1 Delik	k	d2	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120

Ağırlık BL