

Flanşlı konnektör kısaçları

Alüminyum, ayrık tertibat, 6 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

BİLGİ

GN 147.3 flanşlı konnektör kısaçlarının kenetleme deliği mekanik olarak işlenmemiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare versiyonlar ekleme için ve/veya **profil sistemleri** ile birlikte kullanım için uygundur.

z vida konumunda, soket kapaklı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.



Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR




- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Vida konumları z



* Flanşlı bağlantı kelepçelerinin renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW
RAL9005

BL
boş

GN 147.3-B

Açıklama	d1 Delik	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 147.3-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	209
GN 147.3-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	204

GN 147.3-V

Açıklama	s Kare	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

Ağır BL