

* Doğrusal kılavuz ray sistemleri (ZB veya NI) malzemesiyle birlikte dir

ZB **NI**
Çelik Paslanmaz çelik

GN 1490

Açıklama	h1	l1 ±1	b	h2	l2 Kam silindiri taşıyıcıları	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fr	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	⚖
GN 1490-29-394-A3-0-*	29	394	29	23	92	425	175	287
GN 1490-29-394-A5-0-*	29	394	29	23	158	650	350	337
GN 1490-29-394-B3-0-*	29	394	29	23	92	425	175	377
GN 1490-29-394-B5-0-*	29	394	29	23	158	650	350	477
GN 1490-29-394-A3-1-*	29	394	29	23	92	425	175	317
GN 1490-29-394-A5-1-*	29	394	29	23	158	650	350	367
GN 1490-29-394-B3-1-*	29	394	29	23	92	425	175	407
GN 1490-29-394-B5-1-*	29	394	29	23	158	650	350	507
GN 1490-29-394-A3-2-*	29	394	29	23	92	425	175	347
GN 1490-29-394-A5-2-*	29	394	29	23	158	650	350	397
GN 1490-29-394-B3-2-*	29	394	29	23	92	425	175	437
GN 1490-29-394-B5-2-*	29	394	29	23	158	650	350	537
GN 1490-29-474-A3-0-*	29	474	29	23	92	425	175	327
GN 1490-29-474-A5-0-*	29	474	29	23	158	650	350	377
GN 1490-29-474-B3-0-*	29	474	29	23	92	425	175	417
GN 1490-29-474-B5-0-*	29	474	29	23	158	650	350	517
GN 1490-29-474-A3-1-*	29	474	29	23	92	425	175	357
GN 1490-29-474-A5-1-*	29	474	29	23	158	650	350	407
GN 1490-29-474-B3-1-*	29	474	29	23	92	425	175	447
GN 1490-29-474-B5-1-*	29	474	29	23	158	650	350	547
GN 1490-29-474-A3-2-*	29	474	29	23	92	425	175	387
GN 1490-29-474-A5-2-*	29	474	29	23	158	650	350	422
GN 1490-29-474-B3-2-*	29	474	29	23	92	425	175	457
GN 1490-29-474-B5-2-*	29	474	29	23	158	650	350	557
GN 1490-29-554-A3-0-*	29	554	29	23	92	425	175	367
GN 1490-29-554-A5-0-*	29	554	29	23	158	650	350	417
GN 1490-29-554-B3-0-*	29	554	29	23	92	425	175	457
GN 1490-29-554-B5-0-*	29	554	29	23	158	650	350	557
GN 1490-29-554-A3-1-*	29	554	29	23	92	425	175	397
GN 1490-29-554-A5-1-*	29	554	29	23	158	650	350	447
GN 1490-29-554-B3-1-*	29	554	29	23	92	425	175	487
GN 1490-29-554-B5-1-*	29	554	29	23	158	650	350	587
GN 1490-29-554-A3-2-*	29	554	29	23	92	425	175	427
GN 1490-29-554-A5-2-*	29	554	29	23	158	650	350	477
GN 1490-29-554-B3-2-*	29	554	29	23	92	425	175	517
GN 1490-29-554-B5-2-*	29	554	29	23	158	650	350	617
GN 1490-29-634-A3-0-*	29	634	29	23	92	425	175	407
GN 1490-29-634-A5-0-*	29	634	29	23	158	650	350	457
GN 1490-29-634-B3-0-*	29	634	29	23	92	425	175	497
GN 1490-29-634-B5-0-*	29	634	29	23	158	650	350	597
GN 1490-29-634-A3-1-*	29	634	29	23	92	425	175	437
GN 1490-29-634-A5-1-*	29	634	29	23	158	650	350	487
GN 1490-29-634-B3-1-*	29	634	29	23	92	425	175	527
GN 1490-29-634-B5-1-*	29	634	29	23	158	650	350	627
GN 1490-29-634-A3-2-*	29	634	29	23	92	425	175	467
GN 1490-29-634-A5-2-*	29	634	29	23	158	650	350	517
GN 1490-29-634-B3-2-*	29	634	29	23	92	425	175	557
GN 1490-29-634-B5-2-*	29	634	29	23	158	650	350	657
GN 1490-29-714-A3-0-*	29	714	29	23	92	425	175	447
GN 1490-29-714-A5-0-*	29	714	29	23	158	650	350	497
GN 1490-29-714-B3-0-*	29	714	29	23	92	425	175	537
GN 1490-29-714-B5-0-*	29	714	29	23	158	650	350	637
GN 1490-29-714-A3-1-*	29	714	29	23	92	425	175	477
GN 1490-29-714-A5-1-*	29	714	29	23	158	650	350	527
GN 1490-29-714-B3-1-*	29	714	29	23	92	425	175	567
GN 1490-29-714-B5-1-*	29	714	29	23	158	650	350	667
GN 1490-29-714-A3-2-*	29	714	29	23	92	425	175	507
GN 1490-29-714-A5-2-*	29	714	29	23	158	650	350	557

Açıklama	h1	l1 ±1	b	h2	l2 Kam silindiri taşıyıcıları	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fr	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	⚖
GN 1490-29-714-B3-2-*	29	714	29	23	92	425	175	597
GN 1490-29-714-B5-2-*	29	714	29	23	158	650	350	697
GN 1490-29-794-A3-0-*	29	794	29	23	92	425	175	487
GN 1490-29-794-A5-0-*	29	794	29	23	158	650	350	537
GN 1490-29-794-B3-0-*	29	794	29	23	92	425	175	577
GN 1490-29-794-B5-0-*	29	794	29	23	158	650	350	677
GN 1490-29-794-A3-1-*	29	794	29	23	92	425	175	517
GN 1490-29-794-A5-1-*	29	794	29	23	158	650	350	567
GN 1490-29-794-B3-1-*	29	794	29	23	92	425	175	607
GN 1490-29-794-B5-1-*	29	794	29	23	158	650	350	707
GN 1490-29-794-A3-2-*	29	794	29	23	92	425	175	547
GN 1490-29-794-A5-2-*	29	794	29	23	158	650	350	597
GN 1490-29-794-B3-2-*	29	794	29	23	92	425	175	637
GN 1490-29-794-B5-2-*	29	794	29	23	158	650	350	737
GN 1490-29-874-A3-0-*	29	874	29	23	92	425	175	527
GN 1490-29-874-A5-0-*	29	874	29	23	158	650	350	577
GN 1490-29-874-B3-0-*	29	874	29	23	92	425	175	617
GN 1490-29-874-B5-0-*	29	874	29	23	158	650	350	717
GN 1490-29-874-A3-1-*	29	874	29	23	92	425	175	557
GN 1490-29-874-A5-1-*	29	874	29	23	158	650	350	607
GN 1490-29-874-B3-1-*	29	874	29	23	92	425	175	647
GN 1490-29-874-B5-1-*	29	874	29	23	158	650	350	747
GN 1490-29-874-A3-2-*	29	874	29	23	92	425	175	587
GN 1490-29-874-A5-2-*	29	874	29	23	158	650	350	637
GN 1490-29-874-B3-2-*	29	874	29	23	92	425	175	677
GN 1490-29-874-B5-2-*	29	874	29	23	158	650	350	777
GN 1490-29-954-A3-0-*	29	954	29	23	92	425	175	567
GN 1490-29-954-A5-0-*	29	954	29	23	158	650	350	617
GN 1490-29-954-B3-0-*	29	954	29	23	92	425	175	657
GN 1490-29-954-B5-0-*	29	954	29	23	158	650	350	757
GN 1490-29-954-A3-1-*	29	954	29	23	92	425	175	597
GN 1490-29-954-A5-1-*	29	954	29	23	158	650	350	647
GN 1490-29-954-B3-1-*	29	954	29	23	92	425	175	687
GN 1490-29-954-B5-1-*	29	954	29	23	158	650	350	787
GN 1490-29-954-A3-2-*	29	954	29	23	92	425	175	627
GN 1490-29-954-A5-2-*	29	954	29	23	158	650	350	677
GN 1490-29-954-B3-2-*	29	954	29	23	92	425	175	717
GN 1490-29-954-B5-2-*	29	954	29	23	158	650	350	817
GN 1490-29-1034-A3-0-*	29	1034	29	23	92	425	175	607
GN 1490-29-1034-A5-0-*	29	1034	29	23	158	650	350	657
GN 1490-29-1034-B3-0-*	29	1034	29	23	92	425	175	697
GN 1490-29-1034-B5-0-*	29	1034	29	23	158	650	350	797
GN 1490-29-1034-A3-1-*	29	1034	29	23	92	425	175	637
GN 1490-29-1034-A5-1-*	29	1034	29	23	158	650	350	687
GN 1490-29-1034-B3-1-*	29	1034	29	23	92	425	175	727
GN 1490-29-1034-B5-1-*	29	1034	29	23	158	650	350	827
GN 1490-29-1034-A3-2-*	29	1034	29	23	92	425	175	667
GN 1490-29-1034-A5-2-*	29	1034	29	23	158	650	350	717
GN 1490-29-1034-B3-2-*	29	1034	29	23	92	425	175	757
GN 1490-29-1034-B5-2-*	29	1034	29	23	158	650	350	857
GN 1490-29-1194-A3-0-*	29	1194	29	23	92	425	175	687
GN 1490-29-1194-A5-0-*	29	1194	29	23	158	650	350	737
GN 1490-29-1194-B3-0-*	29	1194	29	23	92	425	175	777
GN 1490-29-1194-B5-0-*	29	1194	29	23	158	650	350	877
GN 1490-29-1194-A3-1-*	29	1194	29	23	92	425	175	717
GN 1490-29-1194-A5-1-*	29	1194	29	23	158	650	350	767
GN 1490-29-1194-B3-1-*	29	1194	29	23	92	425	175	807
GN 1490-29-1194-B5-1-*	29	1194	29	23	158	650	350	907
GN 1490-29-1194-A3-2-*	29	1194	29	23	92	425	175	747
GN 1490-29-1194-A5-2-*	29	1194	29	23	158	650	350	797
GN 1490-29-1194-B3-2-*	29	1194	29	23	92	425	175	837
GN 1490-29-1194-B5-2-*	29	1194	29	23	158	650	350	937
GN 1490-29-1434-A3-0-*	29	1434	29	23	92	425	175	807



Ağırlık ZB



*Doğrusal kılavuz ray sistemleri (ZB veya NI) malzemesiyle birlikte dir

ZB **NI**
Çelik Paslanmaz çelik

Açıklama	h1	l1 ±1	b	h2	l2 Kam silindiri taşıyıcıları	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	
GN 1490-29-1434-A5-0-*	29	1434	29	23	158	650	350	857
GN 1490-29-1434-B3-0-*	29	1434	29	23	92	425	175	897
GN 1490-29-1434-B5-0-*	29	1434	29	23	158	650	350	997
GN 1490-29-1434-A3-1-*	29	1434	29	23	92	425	175	837
GN 1490-29-1434-A5-1-*	29	1434	29	23	158	650	350	887
GN 1490-29-1434-B3-1-*	29	1434	29	23	92	425	175	927
GN 1490-29-1434-B5-1-*	29	1434	29	23	158	650	350	1027
GN 1490-29-1434-A3-2-*	29	1434	29	23	92	425	175	867
GN 1490-29-1434-A5-2-*	29	1434	29	23	158	650	350	917
GN 1490-29-1434-B3-2-*	29	1434	29	23	92	425	175	957
GN 1490-29-1434-B5-2-*	29	1434	29	23	158	650	350	1057
GN 1490-37-394-A3-0-*	37	394	37	30	92	425	175	409
GN 1490-37-394-A5-0-*	37	394	37	30	158	650	350	479
GN 1490-37-394-B3-0-*	37	394	37	30	92	425	175	519
GN 1490-37-394-B5-0-*	37	394	37	30	158	650	350	659
GN 1490-37-394-A3-1-*	37	394	37	30	92	425	175	449
GN 1490-37-394-A5-1-*	37	394	37	30	158	650	350	519
GN 1490-37-394-B3-1-*	37	394	37	30	92	425	175	559
GN 1490-37-394-B5-1-*	37	394	37	30	158	650	350	699
GN 1490-37-394-A3-2-*	37	394	37	30	92	425	175	489
GN 1490-37-394-A5-2-*	37	394	37	30	158	650	350	559
GN 1490-37-394-B3-2-*	37	394	37	30	92	425	175	599
GN 1490-37-394-B5-2-*	37	394	37	30	158	650	350	739
GN 1490-37-474-A3-0-*	37	474	37	30	92	425	175	470
GN 1490-37-474-A5-0-*	37	474	37	30	158	650	350	540
GN 1490-37-474-B3-0-*	37	474	37	30	92	425	175	580
GN 1490-37-474-B5-0-*	37	474	37	30	158	650	350	720
GN 1490-37-474-A3-1-*	37	474	37	30	92	425	175	510
GN 1490-37-474-A5-1-*	37	474	37	30	158	650	350	580
GN 1490-37-474-B3-1-*	37	474	37	30	92	425	175	620
GN 1490-37-474-B5-1-*	37	474	37	30	158	650	350	760
GN 1490-37-474-A3-2-*	37	474	37	30	92	425	175	550
GN 1490-37-474-A5-2-*	37	474	37	30	158	650	350	620
GN 1490-37-474-B3-2-*	37	474	37	30	92	425	175	660
GN 1490-37-474-B5-2-*	37	474	37	30	158	650	350	800
GN 1490-37-554-A3-0-*	37	554	37	30	92	425	175	531
GN 1490-37-554-A5-0-*	37	554	37	30	158	650	350	601
GN 1490-37-554-B3-0-*	37	554	37	30	92	425	175	641
GN 1490-37-554-B5-0-*	37	554	37	30	158	650	350	781
GN 1490-37-554-A3-1-*	37	554	37	30	92	425	175	571
GN 1490-37-554-A5-1-*	37	554	37	30	158	650	350	641
GN 1490-37-554-B3-1-*	37	554	37	30	92	425	175	681
GN 1490-37-554-B5-1-*	37	554	37	30	158	650	350	821
GN 1490-37-554-A3-2-*	37	554	37	30	92	425	175	611
GN 1490-37-554-A5-2-*	37	554	37	30	158	650	350	681
GN 1490-37-554-B3-2-*	37	554	37	30	92	425	175	721
GN 1490-37-554-B5-2-*	37	554	37	30	158	650	350	861
GN 1490-37-634-A3-0-*	37	634	37	30	92	425	175	591
GN 1490-37-634-A5-0-*	37	634	37	30	158	650	350	661
GN 1490-37-634-B3-0-*	37	634	37	30	92	425	175	701
GN 1490-37-634-B5-0-*	37	634	37	30	158	650	350	841
GN 1490-37-634-A3-1-*	37	634	37	30	92	425	175	631
GN 1490-37-634-A5-1-*	37	634	37	30	158	650	350	701
GN 1490-37-634-B3-1-*	37	634	37	30	92	425	175	741
GN 1490-37-634-B5-1-*	37	634	37	30	158	650	350	881
GN 1490-37-634-A3-2-*	37	634	37	30	92	425	175	671
GN 1490-37-634-A5-2-*	37	634	37	30	158	650	350	741
GN 1490-37-634-B3-2-*	37	634	37	30	92	425	175	781
GN 1490-37-634-B5-2-*	37	634	37	30	158	650	350	921



Açıklama	h1	l1 ±1	b	h2	l2 Kam silindiri taşıyıcıları	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak Fa	
GN 1490-37-714-A3-0-*	37	714	37	30	92	425	175	652
GN 1490-37-714-A5-0-*	37	714	37	30	158	650	350	722
GN 1490-37-714-B3-0-*	37	714	37	30	92	425	175	762
GN 1490-37-714-B5-0-*	37	714	37	30	158	650	350	902
GN 1490-37-714-A3-1-*	37	714	37	30	92	425	175	692
GN 1490-37-714-A5-1-*	37	714	37	30	158	650	350	762
GN 1490-37-714-B3-1-*	37	714	37	30	92	425	175	802
GN 1490-37-714-B5-1-*	37	714	37	30	158	650	350	942
GN 1490-37-714-A3-2-*	37	714	37	30	92	425	175	732
GN 1490-37-714-A5-2-*	37	714	37	30	158	650	350	802
GN 1490-37-714-B3-2-*	37	714	37	30	92	425	175	842
GN 1490-37-714-B5-2-*	37	714	37	30	158	650	350	982
GN 1490-37-794-A3-0-*	37	794	37	30	92	425	175	713
GN 1490-37-794-A5-0-*	37	794	37	30	158	650	350	783
GN 1490-37-794-B3-0-*	37	794	37	30	92	425	175	823
GN 1490-37-794-B5-0-*	37	794	37	30	158	650	350	963
GN 1490-37-794-A3-1-*	37	794	37	30	92	425	175	753
GN 1490-37-794-A5-1-*	37	794	37	30	158	650	350	823
GN 1490-37-794-B3-1-*	37	794	37	30	92	425	175	863
GN 1490-37-794-B5-1-*	37	794	37	30	158	650	350	1003
GN 1490-37-794-A3-2-*	37	794	37	30	92	425	175	793
GN 1490-37-794-A5-2-*	37	794	37	30	158	650	350	863
GN 1490-37-794-B3-2-*	37	794	37	30	92	425	175	903
GN 1490-37-794-B5-2-*	37	794	37	30	158	650	350	1043
GN 1490-37-634-A5-2-*	37	634	37	30	158	650	350	741
GN 1490-37-634-B3-2-*	37	634	37	30	92	425	175	781
GN 1490-37-634-B5-2-*	37	634	37	30	158	650	350	921

Ağırlık ZB

* Doğrusal kılavuz ray sistemleri (ZB veya NI) malzemesiyle birliktedir

ZB NI
Çelik Paslanmaz çelik

Açıklama	h1	l1 ±1	b	h2	l2 Kam silindiri taşıyıcıları	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak F1	Kam makarası taşıyıcı başına N olarak F1	1
GN 1490-37-874-B5-0-*	37	874	37	30	158	650	350	1024
GN 1490-37-874-A3-1-*	37	874	37	30	92	425	175	814
GN 1490-37-874-A5-1-*	37	874	37	30	158	650	350	884
GN 1490-37-874-B3-1-*	37	874	37	30	92	425	175	924
GN 1490-37-874-B5-1-*	37	874	37	30	158	650	350	1064
GN 1490-37-874-A3-2-*	37	874	37	30	92	425	175	854
GN 1490-37-874-A5-2-*	37	874	37	30	158	650	350	924
GN 1490-37-874-B3-2-*	37	874	37	30	92	425	175	964
GN 1490-37-874-B5-2-*	37	874	37	30	158	650	350	1104
GN 1490-37-954-A3-0-*	37	954	37	30	92	425	175	835
GN 1490-37-954-A5-0-*	37	954	37	30	158	650	350	905
GN 1490-37-954-B3-0-*	37	954	37	30	92	425	175	945
GN 1490-37-954-B5-0-*	37	954	37	30	158	650	350	1085
GN 1490-37-954-A3-1-*	37	954	37	30	92	425	175	875
GN 1490-37-954-A5-1-*	37	954	37	30	158	650	350	945
GN 1490-37-954-B3-1-*	37	954	37	30	92	425	175	985
GN 1490-37-954-B5-1-*	37	954	37	30	158	650	350	1125
GN 1490-37-954-A3-2-*	37	954	37	30	92	425	175	915
GN 1490-37-954-A5-2-*	37	954	37	30	158	650	350	985
GN 1490-37-954-B3-2-*	37	954	37	30	92	425	175	1025
GN 1490-37-954-B5-2-*	37	954	37	30	158	650	350	1165
GN 1490-37-1034-A3-0-*	37	1034	37	30	92	425	175	895
GN 1490-37-1034-A5-0-*	37	1034	37	30	158	650	350	965
GN 1490-37-1034-B3-0-*	37	1034	37	30	92	425	175	1005
GN 1490-37-1034-B5-0-*	37	1034	37	30	158	650	350	1145
GN 1490-37-1034-A3-1-*	37	1034	37	30	92	425	175	935
GN 1490-37-1034-A5-1-*	37	1034	37	30	158	650	350	1005
GN 1490-37-1034-B3-1-*	37	1034	37	30	92	425	175	1045
GN 1490-37-1034-B5-1-*	37	1034	37	30	158	650	350	1185
GN 1490-37-1034-A3-2-*	37	1034	37	30	92	425	175	975
GN 1490-37-1034-A5-2-*	37	1034	37	30	158	650	350	1045
GN 1490-37-1034-B3-2-*	37	1034	37	30	92	425	175	1085
GN 1490-37-1034-B5-2-*	37	1034	37	30	158	650	350	1225
GN 1490-37-1194-A3-0-*	37	1194	37	30	92	425	175	1017
GN 1490-37-1194-A5-0-*	37	1194	37	30	158	650	350	1087
GN 1490-37-1194-B3-0-*	37	1194	37	30	92	425	175	1127
GN 1490-37-1194-B5-0-*	37	1194	37	30	158	650	350	1267
GN 1490-37-1194-A3-1-*	37	1194	37	30	92	425	175	1057
GN 1490-37-1194-A5-1-*	37	1194	37	30	158	650	350	1127
GN 1490-37-1194-B3-1-*	37	1194	37	30	92	425	175	1167
GN 1490-37-1194-B5-1-*	37	1194	37	30	158	650	350	1307
GN 1490-37-1194-A3-2-*	37	1194	37	30	92	425	175	1097
GN 1490-37-1194-A5-2-*	37	1194	37	30	158	650	350	1167
GN 1490-37-1194-B3-2-*	37	1194	37	30	92	425	175	1207
GN 1490-37-1194-B5-2-*	37	1194	37	30	158	650	350	1347
GN 1490-37-1434-A3-0-*	37	1434	37	30	92	425	175	1200
GN 1490-37-1434-A5-0-*	37	1434	37	30	158	650	350	1270
GN 1490-37-1434-B3-0-*	37	1434	37	30	92	425	175	1310
GN 1490-37-1434-B5-0-*	37	1434	37	30	158	650	350	1450
GN 1490-37-1434-A3-1-*	37	1434	37	30	92	425	175	1240
GN 1490-37-1434-A5-1-*	37	1434	37	30	158	650	350	1310
GN 1490-37-1434-B3-1-*	37	1434	37	30	92	425	175	1350
GN 1490-37-1434-B5-1-*	37	1434	37	30	158	650	350	1490
GN 1490-37-1434-A3-2-*	37	1434	37	30	92	425	175	1280
GN 1490-37-1434-A5-2-*	37	1434	37	30	158	650	350	1350
GN 1490-37-1434-B3-2-*	37	1434	37	30	92	425	175	1390
GN 1490-37-1434-B5-2-*	37	1434	37	30	158	650	350	1530

Ağırlık ZB

ELESA ve GANTER modellerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimimizi çoğaltırken kaynağı her zaman belirtin.

MONTAJ DELİKLERİ, BAĞLANTI VIDALARI

Montaj sırasında, kılavuz raydaki tüm montaj yuvaları ve kam makaralı taşıyıcıdaki sabitleme dişi kullanılmalıdır. Bu, maksimum yükten kaynaklanan kuvvetlerin $F | p | L | pp | / F | p | A | pp |$ çevreleyen yapıya güvenilir bir şekilde transfer edilmesini sağlar. Sabitleme vidalarının kullanılmaması yük kapasitesini azaltır. Kılavuz raylardaki üretim ile ilgili diğer delikler gösterilmemiştir.

Kam makaralı taşıyıcıları monte etmek için farklı vidalar ile M5 dişlisi kullanılabilir. Ancak kılavuz ray tabloda listelenen vidalarla monte edilmelidir. Genel olarak, belirtilen sıkma torkuna göre 8.8 kuvvet sınıfındaki vidaların kullanılması önerilir. Uç durdurucuların berabereindeki havşa başlı vidalar için maksimum tork değeri 4-5 Nm'dir. Böylelikle kılavuz rayları deforme etmeden en yüksek tutma kuvveti elde edilir.

Önceden monte edilmiş kauçuk durdurucular, havşa başlı vidalarla otomatik olarak sıkıştırılır ve ilgili uç noktalarda kam silindiri taşıyıcıların durdurucularını sönmüler.

Tanım - standart	İç sürgü
Altıgen soket gömme başlı vida DIN 7991	M 4 / M 5
Gömülü vida, Phillips DIN 965	M 4 / M 5
Gömülü vida, Phillips DIN 7997	Boy 4.5 / 5

YAĞLAMA VE BAKIM

Kılavuz rayların çalışma yüzeyleri ilk kullanımdan önce makaralı rulman gresi ile yağlanmalıdır. Yağlama gresleri arasında Cassida Grease GTX 2, Shell Gadus S2 V220 ve Alvania EP 1 veya Klüberplex BE 31-222 gibi yağlar kullanılabilir. Yiyecek veya farmasötik uygulamalarda, H1 veya daha üst sınıf FDA uyumlu yağlama gresleri gerektiği şekilde kullanılmalıdır. Gres, bir boya fırçası kullanarak rayın tüm uzunluğu boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır.

50.000 devirden sonra, raylar temiz bir bezle temizlenmeli ve yeniden yağlanmalıdır. Kirlenme riski varsa, bakım aralıkları kısaltılmalıdır. Bununla birlikte, ilke olarak, uygun kılavuz kapakları veya doğrusal kılavuz ray sistemlerinin en uygun şekilde konumlandırılması gibi önlemler alındığında kirlenmeler önlenmelidir.