

Hareketli cıvatalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, uzun dişli cıvata ile

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- tornalanmış
- Karartılmış

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- AISI 303
- tornalanmış
- mat kumlama yapılmış


BİLGİ

GN 1524 hareketli cıvatalar, DIN 444'e (bkz. sayfa 935) göre daha uzun dişli cıvatalıdır.

GN 732.1 (bkz. sayfa 919) silindirik başlı omuzlu cıvatalar, yatak pimi olarak M8, M10, M12 ölçüleri için kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)



Yatak pimi olarak kullanılan silindirik başlı omuzlu cıvata GN 732.1

GN 1524

Açıklama	d1	l1	l2	d2	E8	d3 -0.4	s -0.2	d4	Δ
GN 1524-M6-50	M 6	50	40	6	12	8	6	10	
GN 1524-M6-60	M 6	60	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-70	M 6	70	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-80	M 6	80	40	6	12	8	6	20	
GN 1524-M8-50	M 8	50	40	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-60	M 8	60	45	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-70	M 8	70	45	8	16	10	8	30	
GN 1524-M8-80	M 8	80	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M8-100	M 8	100	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M10-50	M 10	50	38	10	20	12	10	35	
GN 1524-M10-60	M 10	60	46	10	20	12	10	40	
GN 1524-M10-70	M 10	70	50	10	20	12	10	45	
GN 1524-M10-80	M 10	80	50	10	20	12	10	55	
GN 1524-M10-100	M 10	100	50	10	20	12	10	66	
GN 1524-M10-120	M 10	120	50	10	20	12	10	75	
GN 1524-M12-50	M 12	50	35	12	25	14	12	60	
GN 1524-M12-60	M 12	60	42	12	25	14	12	70	
GN 1524-M12-70	M 12	70	52	12	25	14	12	75	
GN 1524-M12-80	M 12	80	60	12	25	14	12	85	
GN 1524-M12-100	M 12	100	60	12	25	14	12	100	
GN 1524-M12-120	M 12	120	60	12	25	14	12	115	
GN 1524-M12-130	M 12	130	60	12	25	14	12	125	
GN 1524-M16-70	M 16	70	49	16	32	18	16	140	
GN 1524-M16-80	M 16	80	59	16	32	18	16	158	
GN 1524-M16-100	M 16	100	77	16	32	18	16	180	
GN 1524-M16-120	M 16	120	80	16	32	18	16	210	
GN 1524-M16-140	M 16	140	80	16	32	18	16	245	
GN 1524-M16-160	M 16	160	80	16	32	18	16	275	
GN 1524-M20-100	M 20	100	75	20	40	22	20	300	
GN 1524-M20-120	M 20	120	95	20	40	22	20	346	
GN 1524-M20-140	M 20	140	100	20	40	22	20	390	
GN 1524-M20-160	M 20	160	100	20	40	22	20	438	
GN 1524-M24-160	M 24	160	120	25	50	28	24	685	
GN 1524-M24-240	M 24	240	120	25	50	28	24	965	

GN 1524-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	l2	d2	E8	d3 -0.4	s -0.2	d4	Δ
GN 1524-M6-50-NI	M 6	50	40	6	12	8	6	10	
GN 1524-M6-60-NI	M 6	60	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-70-NI	M 6	70	40	6	12	8	6	15	
GN 1524-M6-80-NI	M 6	80	40	6	12	8	6	20	
GN 1524-M8-50-NI	M 8	50	40	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-60-NI	M 8	60	45	8	16	10	8	25	
GN 1524-M8-70-NI	M 8	70	45	8	16	10	8	30	
GN 1524-M8-80-NI	M 8	80	45	8	16	10	8	35	
GN 1524-M8-100-NI	M 8	100	45	8	16	10	8	40	
GN 1524-M10-50-NI	M 10	50	38	10	20	12	10	35	
GN 1524-M10-60-NI	M 10	60	46	10	20	12	10	40	
GN 1524-M10-70-NI	M 10	70	50	10	20	12	10	45	
GN 1524-M10-80-NI	M 10	80	50	10	20	12	10	55	
GN 1524-M10-100-NI	M 10	100	50	10	20	12	10	66	
GN 1524-M10-120-NI	M 10	120	50	10	20	12	10	75	
GN 1524-M12-50-NI	M 12	50	35	12	25	14	12	60	
GN 1524-M12-60-NI	M 12	60	42	12	25	14	12	70	
GN 1524-M12-70-NI	M 12	70	52	12	25	14	12	75	
GN 1524-M12-80-NI	M 12	80	60	12	25	14	12	85	
GN 1524-M12-100-NI	M 12	100	60	12	25	14	12	100	
GN 1524-M12-120-NI	M 12	120	60	12	25	14	12	115	
GN 1524-M12-130-NI	M 12	130	60	12	25	14	12	127	
GN 1524-M16-70-NI	M 16	70	49	16	32	18	16	140	
GN 1524-M16-80-NI	M 16	80	59	16	32	18	16	155	
GN 1524-M16-100-NI	M 16	100	77	16	32	18	16	180	
GN 1524-M16-120-NI	M 16	120	80	16	32	18	16	210	
GN 1524-M16-140-NI	M 16	140	80	16	32	18	16	245	
GN 1524-M16-160-NI	M 16	160	80	16	32	18	16	275	
GN 1524-M20-100-NI	M 20	100	75	20	40	22	20	300	
GN 1524-M20-120-NI	M 20	120	95	20	40	22	20	346	
GN 1524-M20-140-NI	M 20	140	100	20	40	22	20	390	
GN 1524-M20-160-NI	M 20	160	100	20	40	22	20	438	