

Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum, ayrık tertibat

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altigen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri GN 165.1, taban plakası konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delikler **d₁** / **s** hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

- Lineer Aktüatör Konnektör Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)





AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 165.1

Açıklama	d ₁ Delik	s Kare	d ₂	d ₃ Anahtar yuvasında montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 165.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	946
GN 165.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	980
GN 165.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	960