

Taban plakası konnektör bağlantıları

Alüminyum, ayrık tertibat

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı
Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kuşlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 165 taban plakası konnektör kısıcıklarının kenetleme deliği, mekanik olarak işlenmemiştir ve şunun için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare versiyonlar da **profil sistemleri** için uygundur.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ




- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Soket başlı vida /
Altıgen somun



Vida konumları z



Ayarlanabilir el manivelası
GN 911

* ile tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 165-B

Açıklama	d1	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810

GN 165-S

Açıklama	d1	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	880

Ağır SW