

Yuvalı kilitli somunlar

diş kilitli

ÖZELLİKLER

Somun

Çelik **ST**

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- Karartılmış

Ayar vidası



Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 1804.2 diş kilitli yuvalı kilit somunları, bir d4 ayar vidası kullanarak dişli şaftın döndürülmesi ile dönmeye karşı korunabilir. Somunun dişli flanşı hasarsız korumayı garantiler ve gerektiği sıklıkta kullanılabilir. d3 dirsekli düz yüzey eksensel bir temas yüzeyi olarak tasarlanmıştır.

AKSESUAR

- C-Anahtar DIN 1810 (Kod no. Bkz. tablo) (bkz. sayfa 994)



GN 1804.2

Açıklama	d1	d2	d3	d4	b	h	C-Anahtarı için kod no.	⚖
GN 1804.2-M12x1,5-ST	M12x1,5	28	23	M4	5	6	DIN 1810-A25-28	20
GN 1804.2-M14x1,5-ST	M14x1,5	30	25	M4	5	7	DIN 1810-A30-32	26
GN 1804.2-M16x1,5-ST	M16x1,5	32	27	M5	5	7	DIN 1810-A30-32	29
GN 1804.2-M18x1,5-ST	M18x1,5	34	28	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	35
GN 1804.2-M20x1,5-ST	M20x1,5	36	30	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	38
GN 1804.2-M22x1,5-ST	M22x1,5	40	34	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	55
GN 1804.2-M24x1,5-ST	M24x1,5	42	36	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	58
GN 1804.2-M30x1,5-ST	M30x1,5	50	43	M5	7	10	DIN 1810-A45-50	88
GN 1804.2-M35x1,5-ST	M35x1,5	55	48	M6	7	11	DIN 1810-A52-55	111
GN 1804.2-M40x1,5-ST	M40x1,5	62	54	M8	8	12	DIN 1810-A58-62	150

