

Gömme rondelalar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 303

- tornalanmış
- mat kumlanmış

BİLGİ

GN 184.5 havşalı rondelalar, DIN ISO 2009 veya DIN 7991 havşa başlı vida ile şaft ucunun yüzeyine tutturularak temiz görünümlü bir uç kapak oluşturur.



El çarklarının şafta tutturulmuş göbek ile tutulması tipik bir uygulamadır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygulama örneği:
El çarkının
şaft üzerine
kama kanalı
ile sabitlenmesi



GN 184.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	s	Gömülü vidalar için DIN 7991 DIN ISO 2009	⚖️
GN 184.5-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184.5-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184.5-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184.5-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	9
GN 184.5-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184.5-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184.5-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184.5-36	36	6.4	12.3	4	M 6	28
GN 184.5-40	40	6.4	12.3	5	M 6	46
GN 184.5-45	45	6.4	12.3	6	M 6	70
GN 184.5-52	52	6.4	12.3	6	M 6	95