

Gömme rondelalar

Çelik

ÖZELLİKLER


Çelik

- tornalanmış
- Karartılmış
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**



BİLGİ

GN 184 havşalı rondelalar, DIN ISO 2009 veya DIN 7991 havşa başlı vida ile şaft ucunun yüzeyine tutturularak temiz görümlü bir uç kapak oluşturur.

El çarklarının şafta tutturulmuş göbek ile tutulması tipik bir uygulamadır.



Uygulama örneği:
El çarkının
şaft üzerine
kama kanalı
ile sabitlenmesi



GN 184

Açıklama	d1	d2	d3	s	Havşa başlı vidalar için DIN 7991 DIN ISO 2009	△
GN 184-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	8
GN 184-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184-36	36	6.4	12.3	4	M 6	29
GN 184-40	40	6.4	12.3	5	M 6	45
GN 184-45	45	6.4	12.3	6	M 6	71
GN 184-52	52	6.4	12.3	6	M 6	94
GN 184-12-ZB	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184-16-ZB	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184-20-ZB	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184-22-ZB	22	5.3	10.3	3.5	M 5	8
GN 184-25-ZB	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184-28-ZB	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184-32-ZB	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184-36-ZB	36	6.4	12.3	4	M 6	29
GN 184-40-ZB	40	6.4	12.3	5	M 6	45
GN 184-45-ZB	45	6.4	12.3	6	M 6	71
GN 184-52-ZB	52	6.4	12.3	6	M 6	94