

Standart Konnektörler

Çelik, Alüminyum Profiller için (i-Modular Sistem)

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **D**: Çift

Kodlama

- **C**: vidalı



Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **SZ**

BİLGİ



Standart konnektörler GN 20i, alüminyum profilleri dik açılarda sabitler ve bükülmeye karşı korur. Bu, her iki profilin makinede işlenmesini gerektirir. Dahili diş, uç yüzdeki profil deliklerinin içine doğrudan kesilebilir.

Yuvada paneller kullanılıyorsa, bunların uygun şekilde cepli olması gerekir.





Standart konnektörler paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.



Montaj / profil makinede işleme



Kullanım



GN 20i

Açıklama	n	Paket İçi Parça Sayısı	b	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	uzunluk l ≈	A/F	t	Nm cinsinden sıkıştırma torku	⚖
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

Montaj talimatları / profil makinede işleme

