

Körüklü kaplinler

kenetleme göbekli

ÖZELLİKLER

Delik kodu

Tip **B**: kama kanalsız

Göbek

Alüminyum **AL**
anotlanmış, doğal renk

Körük

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Çelik, karartılmış

Sıkıştırma halkası

Pirinç

120 °C'ye kadar sıcaklığa dirençli

BİLGİ

Körüklü kaplinler GN 2244, açılı konumlarını ve torkları son derece yüksek hassasiyetle ve sıfır geri tepmeyle iletirler. Metal körük, yanlış şaft hizalamalarını ve kaçıklık toleranslarını da güvenle telafi edebilir. Kenetleme göbekleri, körüklü kaplinlerin montajını çok kolaylaştırır.





Bunlar, makine takımlarının ve endüstriyel robotların servo sürücü sistemleri gibi hassas konum ve hareket iletiminin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılırlar.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

İSTEK ÜZERİNE

- Kama kanallı delik



TEKNİK DEĞERLER

d1	Nm cinsinden nominal tork*	Maks. hız (min ⁻¹)	kgm ² cinsinden atalet momenti	Nm/rad cinsinden statik burulma sağlamlığı	Maks. şaft yanal yanlış hizalanması		
					mm cinsinden yanal	mm cinsinden eksenel	* cinsinden açısal
19	1.5	33.000	8.6×10^{-7}	170	0.15	± 0.5	1.5
27	2.3	23.000	3.6×10^{-6}	800	0.15	± 0.5	1.5
32	4.5	19.000	1.1×10^{-6}	1600	0.2	± 0.7	1.5
40	10	15.000	2.8×10^{-5}	2700	0.2	± 1	1.5

Açıklama	d1	d2 - d3 H8 önerilen şaft toleransı h7	d4	l1	l2 önerilen şaft yerleştirme derinliği	l3	l4	Nm ≈ şeklinde vidanın sıkıştırma torku	⚖
GN 2244-19-B5-5-AL-NI	19	5-5	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-19-B5-6-AL-NI	19	5-6	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-19-B5-8-AL-NI	19	5-8	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-19-B6-6-AL-NI	19	6-6	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-19-B6-8-AL-NI	19	6-8	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-19-B8-8-AL-NI	19	8-8	M 2	30	10.5	3	6.8	0.5	16
GN 2244-27-B6-6-AL-NI	27	6-6	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-27-B6-8-AL-NI	27	6-8	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-27-B6-10-AL-NI	27	6-10	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-27-B8-8-AL-NI	27	8-8	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-27-B8-10-AL-NI	27	8-10	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-27-B10-10-AL-NI	27	10-10	M 2.5	35	12.5	3.5	10.3	0.9	32
GN 2244-32-B10-10-AL-NI	32	10-10	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-32-B10-12-AL-NI	32	10-12	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-32-B10-14-AL-NI	32	10-14	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-32-B12-12-AL-NI	32	12-12	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-32-B12-14-AL-NI	32	12-14	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-32-B14-14-AL-NI	32	14-14	M 3	46	15.5	4.3	12	1.5	68
GN 2244-40-B12-12-AL-NI	40	12-12	M 4	51	16	5	15	3.5	110
GN 2244-40-B12-15-AL-NI	40	12-15	M 4	51	16	5	15	3.5	110
GN 2244-40-B12-19-AL-NI	40	12-19	M 4	51	16	5	15	3.5	110
GN 2244-40-B15-15-AL-NI	40	15-15	M 4	51	16	5	15	3.5	110
GN 2244-40-B15-19-AL-NI	40	15-19	M 4	51	16	5	15	3.5	110
GN 2244-40-B19-19-AL-NI	40	19-19	M 4	51	16	5	15	3.5	110