

Su terazileri

plakalarda ve muhafazalarda kurulum için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

- Tip **10**: Açı dakika, kabarcık 2mm hareket eder (yalnızca ALS Versiyonu)
- Tip **40**: Açı dakika, kabarcık 2mm hareket eder (yalnızca KT Versiyonu)

Tanım no.

- No. **1**: kontrast halkası olmadan
- No. **2**: kontrast halkası ile (d=12...18 için yalnızca KT versiyonu)

Yuva

Aluminyum, anodize edilmiş, doğal renk **ALS** /
Gözetleme penceresi, cam

Plastik, beyaz **KT** /
Gözetleme penceresi, şeffaf

Dolgu

- renksiz-şeffaf **K**
- yeşil-şeffaf **G** (yalnızca KT versiyonu)

BİLGİ

Silindirik tasarımları nedeniyle su terazisi gözleri GN 2281, makinelerin ve cihazların yatay konumunun kontrol etmesine hizmet ettikleri durumlarda plakalarda ve muhafazalarda kurulum için uygundur.

Su terazisi hizalanmamıştır, yani, seviyenin dış taslağına referans yoktur. Tutma yapı elemanının hizalanmasıyla dikey konum sağlanmalıdır.

ALS versiyonunun siyah muhafazası kabarcığın kenarında bir yansıma oluşturarak okunurluğu artırır. KT versiyonu, tesviye aleti muhafazası içinde kontrast halkası ile kullanılabilir (Tanım no. 2) ve bu da aynı etkiyi yaratır.

Alternatif olarak kontrast, montaj deliği içinde koyu bir yüzeyle geliştirilebilir.





İSTEK ÜZERİNE

- Diğer hassasiyetler



ALS Versiyonu

KT Versiyonu



GN 2281

GN 2281

Açıklama	d	h1	h2	⚖️
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4
GN 2281-KT-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-1	15	-	8	1

Açıklama	d	h1	h2	⚖️
GN 2281-KT-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-2	18	-	9	2