

Vidalı teraziler

vidalarla montaj için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

- **6**: Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder
- **50**: Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Tipler

- Tip **AV**: hizalı, ön taraftan kurulum (ayarlanabilir değildir)
- Tip **JV**: ayarlanabilir, ön taraftan kurulum

Yuva

Alüminyum
anotlanmış, doğal renk **ALN**
anodize edilmiş, siyah **ALS**

Tesviye ruhu elemanı
Cam gövde

Dolgu
yeşil-şeffaf **G**

Döküm bileşiği
mineral esaslı






BİLGİ


Vidalı teraziler GN 2283, masterların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır. AV tipi suterazileri, referans yüzeyiyle hizalanır, böylece temas yüzeyinin yatay konumuna ulaşıldığında kabarcık işaretleme çizgilerinin ortasında ortalanır. JV tipi su terazileri, kurulum sırasında sabitleme delikleri kullanılarak hizalanır. Altta bir hizalama kılavuzu, bir destek noktası görevi görür. Dikkatle sıkarak, kabarcığı orta işaretleme çizgilerinin arasına yerleştiren bir hizalamaya ulaşmak olanaklıdır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, renksiz-şeffaf
- Diğer hassasiyetler



Uygulama örneği



GN 2283-AV

Açıklama	l	b	d1	d2	h1	h2	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

GN 2283-JV

Açıklama	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13