

Yivli delikli Paslanmaz Çelik Plakalar

GN 237, GN 337, CFMY ve CFM menteşeler için

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik **NI**

- AISI 304
- düz, mat tamburlanmış kaplama **MT**



BILGI

Boyut olarak, GN 2372 Paslanmaz Çelik plakalar, GN 237 (bkz. sayfa 1386) menteşe ailesi için tasarlanmış olup, montaj için somun ve rondela ihtiyacını ortadan kaldırır.


Aynı zamanda, sıkıştırma sırasında karşı tutmak için conta ve somunların ön montajı için zaman kaybetmeye de gerek yoktur. Menteşenin üst kenarına monte edilmiş, plaka yeni montaj seçenekleri sunmaktadır.

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygulama örneği



GN 2372

STAINLESS STEEL

Açıklama	l2	b	d	l1	m1	m2	s	🔗
GN 2372-NI-30-MT	30	9	M 4	30	18	18	3	5
GN 2372-NI-40-MT	40	12	M 5	40	25	25	3	10
GN 2372-NI-50-MT	50	15	M 6	50	30	30	4	21
GN 2372-NI-60-MT	60	18	M 8	60	36	36	4	29

Sınırlayıcı durdurma parçaları

GN 237, GN 237.1, GN 337 ve CFMY menteşeler için.

ÖZELLİKLER

Hassas döküm çelik **ST**
galvanizli, plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Elastomer parça



- NBR (Perbunan®)
- 120 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Sertlik 85±5 Shore A

BILGI



Boyutları bakımından, GN 2374 hareket sınırlayıcılar GN 237 (bkz. sayfa 1386) ve GN 337 (bkz. sayfa 1423) menteşe ailesi için ekstra olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, menteşe takılırken, dönüş açısını w değeriyle sınırlandıran elastomer bir parçayla da takılabilirler. Genel olarak daha hafif tutucular ve geçişler için veya sınırlayıcı durdurma parçasının dinamik yüklere maruz kalmasının beklenmediği durumlarda kullanılır.

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



Uygulama örneği



GN 2374

Açıklama	l2	w	b	d	h	l1	m1	m2	s	🔗
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21