

Konik dişli çarklar

Doğrusal aktüatörler / açısall dişlili aktarım üniteleri için konik şekilli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **R**: Konik dişli çark, sağ el yivi
- Tip **L**: Konik dişli çark, sol el yivi
- Tip **W**: Konik dişliler takımı; 2 konik dişli, 1 adet sağ, 1 adet sol yiv
- Tip **T**: Konik dişliler takımı; 3 konik dişli, 1 adet sağ, 2 adet sol yiv

Çelik
sertleştirilmiş
Frezeleli Diş



BİLGİ



GN 297 konik dişli çarklar açısall / T dişlilerinin, doğrusal aktüatörler aktarım üniteleri GN 391 (bkz. sayfa 1940) kurulum için GN 298 (bkz. sayfa 1942).

Konik şekil, istenilen açıklığı ayarlamak ve konik dişlilerin doğru konumunu tespit etmek için kolaylık sağlar. Ayrıca, dişliler uyguladıkları bu hareketi son derece düşük ses seviyelerinde ayarlar. Bir açısall dişli için iki konik dişli gereklidir, bir T dişli için üç konik dişli gereklidir. Bunlar, tip W ve T için set olarak mevcuttur.

Sadece farklı yivli konik dişlilerin eşleştirilebileceğini dikkate alın. Konik dişlilerin her zaman aynı sayıda dişlerinin olması nedeniyle aktarım oranı her zaman 1:1 şeklindedir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Aktarım ünitelerinin montajı ve uygulama örnekleri (bkz. sayfa 1944)



Tip R



Tip L



GN 297

Açıklama	d1	d2	d3 H7 Delik	b	d4	l1	l2	△
GN 297-14,5-K6-L	18	14.5	K 6	2	M 4	11	16	9
GN 297-25-K8-L	30	25	K 8	2	M 6	19	25	36
GN 297-33-K12-L	40 / 50	33	K 12	4	M 6	23.5	31	72
GN 297-40-K14-L	60	40	K 14	5	M 6	28	39	127
GN 297-14,5-K6-R	18	14.5	K 6	2	M 4	11	16	9
GN 297-25-K8-R	30	25	K 8	2	M 6	19	25	36
GN 297-33-K12-R	40 / 50	33	K 12	4	M 6	23.5	31	72
GN 297-40-K14-R	60	40	K 14	5	M 6	28	39	127
GN 297-14,5-K6-T	18	14.5	K 6	2	M 4	11	16	150
GN 297-25-K8-T	30	25	K 8	2	M 6	19	25	150
GN 297-33-K12-T	40 / 50	33	K 12	4	M 6	23.5	31	220
GN 297-40-K14-T	60	40	K 14	5	M 6	28	39	381
GN 297-14,5-K6-W	18	14.5	K 6	2	M 4	11	16	16
GN 297-25-K8-W	30	25	K 8	2	M 6	19	25	75
GN 297-33-K12-W	40 / 50	33	K 12	4	M 6	23.5	31	140
GN 297-40-K14-W	60	40	K 14	5	M 6	28	39	254