

Ayarlanabilir el manivelaları

**Çinko Pres Döküm, Paslanmaz Çelik Takviye,
Şaft Bilezikleri için**

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm
Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Takviyeler

Paslanmaz Çelik AISI 303

Tespit vidası

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ



GN 706... ve GN 707... standart ürün ailelerinin şaft bilezikleri için, ayarlanabilir kol manivelaları GN 311, altıgen soket başlı vida DIN 912'nin yerini alır. Bu, şaft bileziklerinin alet gerektirmeden kolayca ve hızla ayarlanmasını sağlar.

Şaft bileziği boyutları tablosu, ilgili şaft bileziği boyutu dı için karşılık gelen el manivelasını göstermektedir.

Yarı ayırık ayar bilezikleri GN 706.2 (bkz. sayfa 954) el manivelası ile birlikte mevcuttur GN 706.4 (bkz. sayfa 959).

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 311

Açıklama	d ₀ = Şaft bileziği Ø d ₁	l ₁	d ₁	h ₂	d ₂	d ₃	l ₂	h ₁	h ₃	△
GN 311-22-M3-7-SW	16	22	M 3	7	5.7	10.5	8	24	22	14
GN 311-22-M3-8-SW	20 / 22	22	M 3	8	5.7	10.5	10	24	22	14
GN 311-22-M4-9-SW	26	22	M 4	9	7.2	10.5	10	26	24	16
GN 311-30-M4-12-SW	30 / 32	30	M 4	12	7.2	13	12	32	30	29
GN 311-30-M5-13-SW	36	30	M 5	13	8.7	13	12	33.5	31	32
GN 311-30-M5-15-SW	42	30	M 5	15	8.7	13	14	35	33	32
GN 311-45-M5-16-SW	48	45	M 5	16	8.7	13	16	36.5	34	40
GN 311-45-M6-18-SW	55	45	M 6	18	10	13	16	38.5	36	45
GN 311-45-M6-19-SW	60	45	M 6	19	10	13	16	39.5	37	46
GN 311-45-M6-20-SW	65	45	M 6	20	10	13	18	40.5	38	47