

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, Sürtünmeli Yataklı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

- Alüminyum
- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
 - El çarkı kasnağı yüksek cilalı
 - işlenmemiş gövde mat bilyeli kumlama

Rakor eki GN 000.4 (bkz. sayfa 184) sürtünmeli yataklı

- Çelik
- Nitrürlenmiş
- Yatak yüzeyi taşlanarak PTFE kaplanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

- Çelik
- Toz kaplama
 - siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, emniyetli el çarkları GN 321.4 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)





Şaft tasarımı

Kod ZI için


Çekerek
tuturma
□□□□

Kod DR için



İterek
tuturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184Anahtar yuvası
DIN 6885-2 P9

Şaft tasarımı

Kod ZI için

Çekerek
tuturma
□□□□

Kod DR için

İterek
tuturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184Anahtar yuvası
DIN 6885-2 P9

*ile tamamlayın

ZI

Çekerek tuturma

DR

İterek tuturma

GN 321.4-A

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Kama kanallı delik	d ₃	d ₄ maks.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	⚖
GN 321.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	377
GN 321.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	466
GN 321.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	521
GN 321.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	508
GN 321.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	600
GN 321.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	631
GN 321.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	980
GN 321.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	940
GN 321.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1800

GN 321.4-D

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Kama kanallı delik	d ₃	d ₄ maks.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	⚖
GN 321.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	559
GN 321.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	651
GN 321.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	706
GN 321.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	693
GN 321.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	937
GN 321.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	924
GN 321.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1335
GN 321.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1318
GN 321.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1916

Ağırlık kodu ZI

