

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, Sürtünmeli Yataklı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

- Alüminyum
- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
 - El çarkı kasnağı yüksek cilalı
 - işlenmemiş gövde mat bilyeli kumlama

Rakor eki GN 000.4 (bkz. sayfa 184) sürtünmeli yataklı

- Çelik
- Nitrürlenmiş
- Yatak yüzeyi taşlanarak PTFE kaplanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

- Çelik
- Toz kaplama
 - siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, emniyetli el çarkları GN 322.4 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR




- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ




- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Şaft tasarımı



Şaft tasarımı



*ile tamamlayın

ZI Çekerek tutturma
DR İterek tutturma

GN 322.4-A

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	
GN 322.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	368
GN 322.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	476
GN 322.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	499
GN 322.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	486
GN 322.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	615
GN 322.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	602
GN 322.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1032
GN 322.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1015
GN 322.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1740

GN 322.4-D

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	
GN 322.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	552
GN 322.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	660
GN 322.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	683
GN 322.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	670
GN 322.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	907
GN 322.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	894
GN 322.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1324
GN 322.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1307
GN 322.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	2122

Ağırlık kodu ZI

