

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, Sürtünmeli Yataklı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

Alüminyum

- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
- Tamamen toz kaplamalı
- siyah, dokulu kaplama

Rakor eki GN 000.4 (bkz. sayfa 184) sürtünmeli yataklı

Çelik

- Nitrürlenmiş
- Yatak yüzeyi taşlanarak PTFE kaplanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

Çelik

- Toz kaplama
- siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, emniyetli el çarkları GN 323.4 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)





Şaft tasarımı

Kod ZI için


Çekerek
tuturma
□□□□

Kod DR için



İterek
tuturma
◁□□□Gömülü conta
GN 184Anahtar yuvası
DIN 6885-2 P9

Şaft tasarımı

Kod ZI için

Çekerek
tuturma
□□□□

Kod DR için

İterek
tuturma
◁□□□Gömülü conta
GN 184Anahtar yuvası
DIN 6885-2 P9

*ile tamamlayın

ZI

Çekerek tuturma

DR

İterek tuturma

GN 323.4-A

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	⚖
GN 323.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	405
GN 323.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	493
GN 323.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	523
GN 323.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	480
GN 323.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	632
GN 323.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	619
GN 323.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1035
GN 323.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1018
GN 323.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1796

GN 323.4-D

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.4 Nominal ebat	⚖
GN 323.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	590
GN 323.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	678
GN 323.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	708
GN 323.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	695
GN 323.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	925
GN 323.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	882
GN 323.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1328
GN 323.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1311
GN 323.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	2181

Ağırlık kodu ZI

