

Boru şeklinde kollar

Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar, hareketli kol mafsalları ile

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)

Kol borusu

Alüminyum, 1,5 duvar kalınlığı

- Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
Kol bacakları siyah
- Anotlanmış, doğal renk **ELS**
Kol bacakları siyah
- Anotlanmış, doğal renk **ELG**
Kol bacakları gümüş

Kol bacakları

- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama, dokulu kaplama
- Siyah, RAL 9005, SW / ELS için
- Gümüş, RAL 9006, ELG için

Kapak

- Plastik
- Siyah, mat kaplama SW / ELS için
- açık gri, mat kaplama ELG için

BİLGİ

GN 333.3 boru biçimli kolların ek deliklerindeki aralıklar ayarlanabilir. Çok uzun boru biçimli kollar için daha fazla kol bacağı eklenebilir. Çapı Ø 28 (tip A) olan boru biçimli kollar için münferit kol bacakları şunun altında mevcuttur GN 333.9 (bkz. sayfa 501). GN 333.3 boru biçimli kollar monte edilmemiş halde temin edilir.

AKSESUAR


- GN 333.9 Kol bacakları (bkz. sayfa 501)

İSTEK ÜZERİNE

- Özel uzunluklar

TEKNİK BİLGİ

- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)



* ile tamamlayın

■ SW ■ ELS ■ ELG

GN 333.3

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.3-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	15	300
GN 333.3-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	15	320
GN 333.3-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	15	375
GN 333.3-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	15	420
GN 333.3-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	15	480

Ağırlık SW