

Dengeleme ayağı

Plastik ayak, dişi dişi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kauçuk tabanlıksız
- Tip **G**: kauçuk tabanlıklı
- Ayak: Plastik (Poliamid PA)
- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- siyah, mat
- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Dişi dişi

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

ISO 4032 Altıgen somun

Çelik

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban (NBR)

70 Shore A, siyah



BİLGİ

GN 343.3 dengeleme ayakları, yükü daha geniş bir alana dağıtan tasarım ile birleşmiş yüksek yoğunluklu plastik malzemenin kullanımı yoluyla, yüksek statik yüklere karşı koyar.

Yukarıdaki tabloda belirtilen statik değerleri aşmak, plastik bileşenlerin arıza yapmasına neden olur.

Yukarıdaki değerlere, belirlenen sayıdaki dengeleme ayakları belirli bir zaman dilimi üzerindeki dikey yüke maruz bırakılarak uygulanan yük testleri serileri sayesinde ulaşılmıştır.

Normal çalışma koşulları altında, yan yük ve açılmalık yük alışılmamış değildir ve dikkate alınması gereken yük kapasitesinin önemli oranda azalacaktır.



GN 343.3 dengeleme ayakları monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

İSTEK ÜZERİNE

- ESD versiyonu (elektrostatik yüklemeyi engellemek için iletken plastik kapak)



* Dengeleme ayağının tip indeksi ile kodunu tamamlayın (A veya G)

A kauçuk tabanlıksız
G kauçuk tabanlıklı

GN 343.3

Açıklama	d1	d2	l2	l3	A/F	t min.	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 343.3-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	19
GN 343.3-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	13
GN 343.3-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	15
GN 343.3-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.3-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.3-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.3-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	340
GN 343.3-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.3-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	39
GN 343.3-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	81

Ağırlık tip A