

Dengeleme ayağı

Plastik ayak / dişi diş Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: kauçuk tabanlıksız
- Tip G: kauçuk tabanlıklı

Ayak: Plastik (Poliamid PA)

- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- siyah, mat
- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Dişi dişli

Paslanmaz Çelik AISI 303

Kauçuk taban (NBR)

70 Shore A, siyah

BİLGİ

GN 343.7 dengeleme ayakları, yükü daha geniş bir alana dağıtan tasarım ile birleşmiş yüksek yoğunluklu plastik malzemenin kullanımı yoluyla, yüksek statik yüklere karşı koyar.

Yukarıdaki tabloda belirtilen statik değerleri aşmak, plastik bileşenlerin arıza yapmasına neden olur.

Değerler, belirli sayıdaki dengeleme ayaklarının belirli bir süreyle dikey yüke maruz kaldığı bir dizi yük testi ile elde edilmiştir.

Normal çalışma koşulları altında, yan yük ve açılmalık yük alışımlamış değildir ve dikkate alınması gereken yük kapasitesinin önemli oranda azalacağıdır.



GN 343.7 dengeleme ayakları monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

İSTEK ÜZERİNE

- ESD versiyonu (elektrostatik yüklemeyi engellemek için iletken plastik kapak)



Kauçuk tabanlılık (kaydırmaz tip)

* Dengeleme ayağının tip indeksi ile kodunu tamamlayın (A veya G)

A kauçuk tabanlıksız
G kauçuk tabanlıklı

GN 343.7

Açıklama	d1	d2	l2	l3	A/F	t min.	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 343.7-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	14
GN 343.7-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	14
GN 343.7-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	22
GN 343.7-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.7-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.7-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.7-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	44
GN 343.7-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.7-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	69
GN 343.7-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	78

Ağırlık tip A