

Bilyeli mafsallı baskı pedleri

ÖZELLİKLER

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 346 bilyeli mafsallı itme pedleri genelde kenetleme kuvvetini iletmek için kullanılır. Kendilerini eşit olmayan ve paralel olmayan yüzeylere göre ayarlarlar ve kenetlenen parçaları hareket etmeden kenetler.




Değerler, az sayıda bilyeli mafsallı pedlerin sınırlı süreyle pedlere uygulanan dikey statik yüke maruz kaldığı bir dizi test sonucunda elde edilmiştir.

Tabloda gösterilen değerlerde, bilyenin kalıcı deformasyonu neredeyse imkansızdır.


Ayrıca GN 346 bilyeli mafsallı itme pedleri, küçük boyutlu ayaklı dengeleme ayağı olarak kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Somunların kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)



Uygulama örneği



GN 346

Açıklama	d1	d2	l1 ≈	l2	t min.	A/F	kN şeklin- de statik yük	Δ
GN 346-16-M8	16	M 8	19	7	9	12	5	20
GN 346-20-M10	20	M 10	22	8	11	15	7.5	32
GN 346-24-M12	24	M 12	25	10	12	17	10	50
GN 346-30-M16	30	M 16	34	13	16	24	15	115

GN 347

Açıklama	d1	d2	l ≈	A/F	Δ
GN 347-17-M8	17	M 8	14	13	12
GN 347-21-M10	21	M 10	17.5	16	24
GN 347-24-M12	24	M 12	21.5	18	37
GN 347-30-M16	30	M 16	28	24	75
GN 347-36-M20	36	M 20	35	30	140
GN 347-44-M24	44	M 24	42.5	36	261