

Konumlayıcılar,

GN 417 indekisleme pistonları için, Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik hasas döküm versiyonu **ST**

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Paslanmaz çelik hassas döküm versiyonu **NI**

AISI CF-8

boş, mat kumlanmış **GS**




BİLGİ

GN 417.1 konumlandırıcıları, indekisleme pistonlarının endekisleme pimlerini konumlandırmak için kullanılır GN 417 (bkz. sayfa 792). yükseklik h_1 her bölümde tam olarak eşleşir. Aksi takdirde gerekli olacak ek tasarım ölçümleri, konumlandırıcılar tarafından gereksiz hale getirilir.


Montaj deliğine paralel ayarlamaya izin veren delikler kullanılarak monte edilirler. Örneğin, boşlukların boyutlarının kapılar için ayarlanmasına veya tolerans hatalarının telafi edilmesine olanak tanır. Rondelalar, parçaları yuvaları kullanarak monte etmeyi kolaylaştırır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygulama örneği



GN 417.1-ST

Açıklama	d Nominal boyut	d Mevcut boyut+0.1	b1	b2	b3	b4 -0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	△
GN 417.1-4-ST-SW	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	10
GN 417.1-5-ST-SW	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	20
GN 417.1-6-ST-SW	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	30
GN 417.1-8-ST-SW	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	50
GN 417.1-10-ST-SW	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	65

GN 417.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d Nominal boyut	d Mevcut boyut +0.1	b1	b2	b3	b4 -0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	△
GN 417.1-4-NI-GS	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	12
GN 417.1-5-NI-GS	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	22
GN 417.1-6-NI-GS	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	34
GN 417.1-8-NI-GS	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	52
GN 417.1-10-NI-GS	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	70