

Tutamaklar

Kol Çubuğu Alüminyum / Kol Mafsalları Plastik, 19 inç Askı ve Kapalı Tasarımlar için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arkadan montaj (Kendinden oturan vidalar)
- Tip B: Operatör tarafından montaj

Kol çubuğu

Alüminyum

- anodlanmış, doğal renk **ELS**
Kol mafsalları, siyah, mat kaplama
- anodlanmış, doğal renk **ELG**
Kol mafsalları, açık siyah, mat kaplama
- anodlanmış, siyah **ESS**
Kol mafsalları, siyah, mat kaplama

Kol mafsalları

Plastik Poliamid (PA)

- cam elyafı takviyeli
- 130 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Kendinden oturan vida tip A için

ISO 7049

Çelik galvaniz ST4,8-19

Bağlama seti Tip B için

- ISO 4762-M5-45 soket kapaklı vidalar
Çelik, galvanizli, siyah kaplama
- Flanş somun DIN 1661-M5
Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 423 Askı Kolların boyutları, 19" askı ve kapalı tasarımlar ile eşleşmesi için tasarlanmıştır.

Tabloda verilen yükseklik birimi HE değerleri, denk düşen muhafazaların ön panel yükseklerini belirtir.

Kol çubuğu ve kol mafsalları, tıkaç türü bağlantı aracılığıyla birbirine bağlanır, özel uzunluklar kolaylıkla fark edilir.

Set içerisine dahil edilmiş sabitleme vidaları sayesinde, Askı Kollar kolay ve ekonomik bir şekilde monte edilir.

TEKNİK BİLGİ


- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

* İle tamamlayın



ELS ELG ESS



Tip A



Tip B



GN 423-A

Açıklama	b1	l1	b2	d2	d3	h1	l2	l3 maks.	l4 min.	s	HE	⚖
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

GN 423-B

Açıklama	b1	l1	b2	d1	d3	h1	h2	l2	l5 maks.	l6	s	HE	⚖
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

Ağır ELK