

Kabin „U“ kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip **B**: Operatörün tarafından montaj

Alüminyum **AL**

- plastik kaplamalı, siyah RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- anodlanmış, doğal renk **EL**

Tip B

- Mercek vidalar ISO 7380
- Altıgen somun ISO 4032
- DIN 125 Contalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

Kabin "U" kolları GN 428 profilli alüminyum ekstrüzyonlardan imal edilmiştir.

Üretim süreci (bükme) göreceli olarak küçük miktarlarda **özel uzunlukların** üretimine izin verir.

Tip B lens vidalarında altıgen somunlar ve pullar siparişe dahil edilen parçalardır.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer yüzey işlemleri

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük katsayısı bilgisi (bkz. sayfa A35)

*"U" kabin kollarının renk indeksi birlikte verilir (SW, SR veya EL)

SW RAL9005 **SR** RAL9006 **EL** anodlanmış

GN 428

Açıklama	b	l1	a	d	h1	h2	l2	l3	l4	t	⚖
GN 428-AL-28-250-A-*	28	250	18	M 8	63	-	290	-	-	10	340
GN 428-AL-28-300-A-*	28	300	18	M 8	63	-	340	-	-	10	391
GN 428-AL-28-400-A-*	28	400	18	M 8	63	-	440	-	-	10	505
GN 428-AL-36-300-A-*	36	300	26	M 10	71	-	355	-	-	14	740
GN 428-AL-36-400-A-*	36	400	26	M 10	71	-	455	-	-	14	948
GN 428-AL-36-500-A-*	36	500	26	M 10	71	-	555	-	-	14	1160
GN 428-AL-36-600-A-*	36	600	26	M 10	71	-	655	-	-	14	1300
GN 428-AL-36-800-A-*	36	800	26	M 10	71	-	855	-	-	14	1882
GN 428-AL-28-250-B-*	28	250	18	M 8	63	11.8	290	30	10	-	369
GN 428-AL-28-300-B-*	28	300	18	M 8	63	11.8	340	30	10	-	425
GN 428-AL-28-400-B-*	28	400	18	M 8	63	11.8	440	30	10	-	535
GN 428-AL-36-300-B-*	36	300	26	M 10	71	16.6	355	40	13	-	774
GN 428-AL-36-400-B-*	36	400	26	M 10	71	16.6	455	40	13	-	1000
GN 428-AL-36-500-B-*	36	500	26	M 10	71	16.6	555	40	13	-	1250
GN 428-AL-36-600-B-*	36	600	26	M 10	71	16.6	655	40	13	-	1500
GN 428-AL-36-800-B-*	36	800	26	M 10	71	16.6	855	40	13	-	1820