

Kanat düğmeleri

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **A**: ok ile
- Tip **B**: nötr, ok veya ölçeklendirme olmadan
- Tip **S**: 0...9, 20 standart ölçek ölçüleri ile

Topuz

- Paslanmaz çelik AISI 304
- Mat kumlanmış kaplama **MT**
- Tip A için ok
- Tip S için ölçek
- Lazerle kazınmış

Ayar vidası DIN 916

- Paslanmaz çelik
- iç altıgen ve dişli noktali



BİLGİ




Kontrol topuzları GN 436.1 üzerindeki ölçek ve ok, kalıcı olarak işaretlenmiştir ve kolayca görülebilir. Standart ölçeğin (Tip S) yanı sıra, kontrol topuzları her tip ölçü çizgisi ile temin edilebilir. Ölçeğin tasarımı, numaralandırma işlemi, numaralandırma pozisyonu ve numaralandırma sırası ile ilgili olarak lütfen sipariş formu üzerindeki ölçeklendirme topuzları planına bakın "Bölmeler nasıl sipariş edilir" (bkz. sayfa 594).

İSTEK ÜZERİNE


- Özel ölçü çizgileri (bkz. "Bölmeler nasıl sipariş edilir")

TEKNİK BİLGİ

- Bölmeler nasıl sipariş edilir (bkz. sayfa 594)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



0 vb. başsız vida karşısında ok



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3	d4	h1	h2	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3	d4	h1	h2	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3	d4	h1	h2	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120