

Kanat düğmeleri

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **N**: gösterge noktası hariç
- Tip **M**: gösterge noktası ile

Topuz

Paslanmaz çelik AISI 304

- Mat kumlanmış kaplama **MT**
- Tip M için gösterge noktası
Lazerle kazınmış




Ayar vidası DIN 916

Paslanmaz çelik

iç altıgen ve dişli noktali

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



GN 436-N

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H8	d3	h	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 436-24-B5-N-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-N-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-N-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-N-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78

GN 436-M

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H8	d3	h	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 436-24-B5-M-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-M-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-M-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-M-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78