

## Menteşeler

Çinko pres döküm, ayarlanabilir

### ÖZELLİKLER

#### Tip

- Tip A: Havşalı vidalar için 2x2 delikler

Çinko pres döküm **ZD**

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Kılavuz manşon

Plastik (Poliasetal POM)

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Ayarlanabilir el manivelaları

- Çinko pres döküm, plastik kaplamalı, SW için siyah, SR için gümüş
- Dişli saplama ve tespit vidası, Paslanmaz çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş

### BİLGİ

GN 437.2 Menteşelerle, kapılar ve kapaklar istenen her açısal konumda sabitlenebilirler.



Hareketsiz konumunda, kol, menteşe ekseninin dış kilitlerine bağlı değildir, yani serbestçe döndürülebilir. Dişli kenarlar yalnızca kol aşağı bastırıldığında devreye girerek menteşenin kenetlenmesini sağlar. Böylece kavramanın istenmeden serbest kalması önlenmiş olur. Ayrıca kolun, kapının veya kapağın hareketini engellememesi sağlanır. Kapiyı veya kapağı ayarlamak için, menteşe yeni konumuna hareket ettirilebilmesi için önce kısırcın çıkarılması gerekir.

### TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

### AKSESUAR

- Paslanmaz Çelik-Ara plakalar GN 2370 (bkz. sayfa 1392)
- Ayrıca vida açılmış delikli Paslanmaz Çelik-Plakalar GN 2372 (bkz. sayfa 1393)



Döndürme aralığı



DIN 7991  
havşa başlı vida  
için delikler

### GN 437.2

| Açıklama               | l1 | l2 | d   | h1   | h2  | h3  | h4 | h5≈ | l3 | l4 | m1 | m2 | Δ   |
|------------------------|----|----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| GN 437.2-ZD-60-60-A-SR | 60 | 60 | 8.3 | 18.5 | 7.5 | 9.5 | 19 | 35  | 20 | 45 | 36 | 36 | 192 |
| GN 437.2-ZD-60-60-A-SW | 60 | 60 | 8.3 | 18.5 | 7.5 | 9.5 | 19 | 35  | 20 | 45 | 36 | 36 | 192 |